

二手CTP制版机网屏CTP四开CTP网屏4300S

产品名称	二手CTP制版机网屏CTP四开CTP网屏4300S
公司名称	南京市浦口区网屏印刷设备销售中心
价格	12890.00/台
规格参数	品牌:网屏 型号:PTR4300S 速度:21
公司地址	南京市浦口区明发滨江新城281栋1818室
联系电话	025 - 83354484

产品详情

网屏4300具有几下优点：

采用单独可更换的激光光束

视必达混合加网技术

先打孔后曝光打孔系统

活动锁版系统

网屏CTP版材选择范围广，不受限制。

支持多种幅面印版

拥有动态平衡系统

二手CTP制版机网屏CTP四开CTP网屏4300S

霹雳出版神4300S/4300E参数

型号名称	PT-R4300S	PT-R4300E
曝光方法		外鼓式
光源	红外线LD32管道	红外线LD16管道
印版尺寸	大830*660mm 小324*370mm	
曝光尺寸	工厂选择尺寸为304*370mm	
版材厚度	830*633mm (前留边位15mm,后留边位12mm)	
版材	0.15到0.3mm (5.9 mil to 11.8 mil)	
解析度	热敏式印版(830nm红外线敏感)	
重复精度	1200/2000/2400/2438/2540/4000dpi	2400/2438/2540dpi
曝光速度	每小时21张 (724*615mm)	正负5微米 每小时11张 (724*615mm)
接口	解析度2400dpi	Fast PIF
打孔系统 (选购件)		SCREEN、heidelberg、protocol、komori、其它
尺寸 (横X高X高)		主机1770*1028*1185mm
重量		吹风机429*600*361mm 大约主机670公斤 (1474磅)
环境		吹风机25公斤 (55磅) 建议21到25摄氏度, 必须在18到26摄氏度之间。
电力要求	相对湿度40%-70% (不可有冷凝)	
标准配件	单相220V to 240V, 20A, 4.0KW	电力已包含SAL, MA-L, AT-T及真空泵 真空泵