

# 宜昌拉森钢板桩支护 祥勇泰

产品名称	宜昌拉森钢板桩支护 祥勇泰
公司名称	武汉祥勇泰机械租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市新洲区汪集孔埠正街7号
联系电话	18086087866 18086087866

## 产品详情

祥勇泰主要承接：市政管廊钢板桩工程、基坑支护钢板桩工程、水陆围堰钢板桩工程、边坡挡土钢板桩工程、桥梁桥墩钢板桩工程、钢板桩材料和机器的出租。

钢板桩的打拔选用液压履带打拔机，该设备的利益是施工效率很高。进桩时将桩卸到打拔机附近（10米规划之内），打拔机把桩夹起后吊到打桩灰线上空，两辅佐工辅佐打拔机对好方向。使所打的钢板桩开挖后在一个平面上，便当围檩的施工。钢板桩打桩插桩时一定要保证垂直，且桩顶标高在同一水平面上。对钢带进行连续冷弯变形，构成截面为Z形、U形或其它形状，可通过锁口彼此联接的的基础用板材。

祥勇泰主要承接：市政管廊钢板桩工程、基坑支护钢板桩工程、水陆围堰钢板桩工程、边坡挡土钢板桩工程、桥梁桥墩钢板桩工程、钢板桩材料和机器的出租。

打（压）钢板桩的标高及桩的接头节点处置必需契合规划央求和施工标准的规则。钢板桩支护结构的装置于吊销必需契合规划央求，并同基坑支护结构的规划核算工况相不合。

钢板桩支护的设置、垂直度、标高必需契合规划央求。桩位倾向、轴线和垂直轴线方向均不宜跨越50mm；垂直度倾向不宜大于0.5百分之；标高倾向不大于 $\pm 30\text{mm}$ ，且支护必需紧贴土壁。

祥勇泰主要承接：市政管廊钢板桩工程、基坑支护钢板桩工程、水陆围堰钢板桩工程、边坡挡土钢板桩工程、桥梁桥墩钢板桩工程、钢板桩材料和机器的出租。

钢板桩拔桩选用振荡拔桩机、吊车合作，拉森钢板桩支护，并契合下列规则：拔桩前用拔桩机卡头卡紧桩头，使起拔线与桩中心线重合；拔桩开端略松吊钩，当振荡机振1-1.5min后，随振幅加大拉紧吊钩，并缓慢提高；钢板桩起到可用吊车直接吊起时，停振。钢板桩一起振起几根时，用落锤打散；振出的钢桩

及时吊出，起吊点有必要在桩长1/3以上部位。

宜昌拉森钢板桩支护-祥勇泰(推荐商家)由武汉祥勇泰机械租赁有限公司提供。武汉祥勇泰机械租赁有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！