

# 铸铝合金防爆操作柱BZC51-A2D3K1

产品名称	铸铝合金防爆操作柱BZC51-A2D3K1
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 材质:铸铝合金 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

## 产品详情

铸铝合金防爆操作柱BZC51-A2D3K1一个灵活的控制系統，可以为客户提供标准或是有特殊要求的本地控制单元或显示单元。我们提供三种型号的标准外壳适应三种不同情况控制和显示。同时按照您的需要也可以将三个ComEx外壳组合在一起使用。导线引入头的尺寸可以是M20x1.5或M25x1.5。材料可以是塑料或金属。塑制的引入头为直接螺纹固定，无需紧固螺母。金属引入头由一个在盒体内的金属接地板固定。一个操作柱多可有两个M20的导线引入头。为了便于现场操作，每个塑制外壳都装有一个位号牌。

### 适用范围

适用于爆炸性气体环境1区、2区；

适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

适用于 A、 B、 C级爆炸性气体环境；

适用于温度组别为T1——T6的环境；

适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境特点

### 技术参数

防爆标志：ExedIIBT4/T5/T6、ExedIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6

额定电压：AC380V/220V/50HZ

防护等级：IP54 IP55 ( IP65 )

防腐等级：WF1

螺纹规格：DN20 /G3/4;

#### 技术特点

- 1.采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件
- 2.内装转换开关、按钮、电流表、指示灯
- 3.转换开关有30多种功能可由用户自由选择
- 4.开关操纵机构经过优化设计,可以自动找正,能保证转动灵活,无卡滞现象
- 5.电流表量程由用户指定
- 6.钢管或电缆布线均可
- 7.产品出厂铭牌上只体现总单元内容,各分单元代号为订货参数
- 8.安装方式：立式或挂式

#### 产品特点

1. 铸铝合金外壳,表面喷塑。
2. 内装转换开关、按钮、电流表(可按用要求装其他仪表)、指示灯。
3. 转换开关有30多种功能可由用户自由选择,可根据要求特制。
4. 开关操纵机构经过优化设计，可以自动找正,能能保证转动灵活，无卡滞现象。
5. 电流表量程由用户指定。
6. 钢管或电缆布线均可。
7. 产品出厂铭牌上只体现总单元内容,各分单元代号为订货参数。
8. 符合GB3836-2000,IEC60079标准要求。