

# BJX51-32/8防爆接线端子箱

产品名称	BJX51-32/8防爆接线端子箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:隆迈防爆 材质:铝合金 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

## 产品详情

### BJX51-32/8防爆接线端子箱 简介编辑

采用铝合金压铸或者是采用不锈钢焊接而成，防爆防腐接线箱按分类有：根据功能材质形式分为：本安型防爆接线箱、铝合金防爆接线箱、不锈钢防爆接线箱，钢板防爆接线箱；根据使用结构又分为：壁挂式防爆接线箱和立式防爆接线箱。防爆接线箱系列：外壳采用耐冲击的玻璃纤维增强聚脂材料制成，所有的金属部件均耐腐蚀。盖和基座的结合面设计成凹凸形，设有硅橡胶密封结构，确保了IP65防护等级。作为在电压220V/380V线路中连接各

种电器设备及仪器仪表的分线、接线之用。

接线箱现有三种规格：内装螺旋自锁式接线端子规格有2.5-3.5平方毫米，将引入导线固定连接。不同型号规格的电缆密封套满足不同的电缆引入：塑制电缆密封套入口(安装端)是公制螺纹，内设防松爪，具有良好的机械特征。未使用的电缆入口可用空塞堵头密封，为今后更加便捷的设施进行改型与扩展。

### 详细介绍

阴极保护专用防爆接线箱是奥科公司根据在阴极保护工程中针对多条电缆汇流、衔接等复式接点自主设计的一款端子特配箱体，在石油、化工等企业单位爆炸性环境工程中得到了普遍推广和应用。

BJX51-32/8防爆接线端子箱 结构描述盖板带合页装置—盖板和壳体配有不锈钢合页，可以方便检修。有要求时请注明。盖板嵌压密封条结构—盖板在隔爆面之外设置发泡密封条，在不影响防爆的前提下，有效提高防护能力。防爆操作柱订货须知及举例本产品在户外使用时，请使用防雨罩，产品性能将更加优越。在选型时请根据总单元及分单元含义，注明开关,按钮,指示灯,电流表各自的数量,规格及其产品的安装方式,进出线口方向等,详细注明所需产品的型号。一,总单元中注明所需开关,按钮,指示灯,电流表数量规

格,产品安装方式,进线方式。如：二钮一表二灯挂式注为：BZC51-A2B1D2G。二,分单元中详细注明开关,按钮,指示灯,电流表各自的参数,如数量,规格,电压等。2.1,开关：在选型时参照开关代号中的各种功能选取相应的开关,用户另有特殊要求的请在订货选型前与本公司工程技术人员澄清,我公司可根据要求特制。如：开关选用功能代号为A,则注为：K1-1A。2.2,指示灯：选型时根据所需指示灯的颜色,电压,数量注明指示灯代号。如：指示灯选用两灯红绿各一,电压为AC220V,则注为：D2-1Rd/1Gd；指示灯选用两灯均为红色24V,则注为D2-2Rb。2.3,按钮：选型时注明按钮的数量,按钮头结构,触头型式等参数,注明选用按钮的代号。如：两按钮均为一常开一常闭,按钮结构为标准型按钮,则注为：A2-2 a如：两按钮一只为一常开一常闭,一只为二常开,按钮结构为标准型按钮,则注为：A2-1 a/1 a。2.4,电流表：选型时请电流表的量程及数量。