

阻燃挤塑板厂家 驰隆保温材料恭请合作 义乌阻燃挤塑板

产品名称	阻燃挤塑板厂家 驰隆保温材料恭请合作 义乌阻燃挤塑板
公司名称	金华驰隆保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市兰溪市灵洞乡杨青桥村
联系电话	18067629279 18067629279

产品详情

金华驰隆保温材料有限公司是家从事挤塑材料板的研发、加工与销售的技术型企业。

挤塑板是国家普遍推行的新型节能材料。几乎每一种新型节能材料的出现，都会带动一大批的厂家的竞争。但是挤塑聚苯板厂家的生产能力不同，生产的质量也就有着天壤之别。上海教师公寓大火，义乌阻燃挤塑板，噬无忌惮的大火吞没了这座公寓，造成了巨大的损失不可估量，而火灾发生的原因之一，就是因为挤塑板失去阻燃性能导致火势大肆蔓延，这其中就有质量的很大因素。所以选择一家有质量保障的挤塑板厂家至关重要。不同的厂家挤塑板的价格也有一定的差距，那么在选择挤塑板厂家的同时也要考虑到价格的因素。这样既能满足质量的要求又能降低成本的厂家就是的选择。

金华驰隆保温材料有限公司是家从事挤塑材料板的研发、加工与销售的技术型企业。

XPS挤塑板几个的优点

1、抗压抗冲、强度超群

挤塑板的闭孔结构紧密相连且壁间无缝隙，所以其抗压强度极高，挤塑板便具有很大的承载力和良好的抗冲击性，阻燃挤塑板厂，能适应长期负荷要求。

2、防渗抗水，性能稳定

挤塑板的防渗透性能，是良好的抗水、防潮材料即使经过长时间水泡其物理性能仍能维持不变。

3、便于施工，成本较低

挤塑板的蜂窝结构使其具有强度，阻燃挤塑板厂家，但又不像聚氨酯发泡、酚醛发泡那样发脆：因此不易破损，而且搬运轻松、不易受损、切割容易，所以运输和安装便捷。挤塑板强度大容重小，用作墙体保温时不会过多地影响结构的承载力，所以不会因其而增加工程成本。

4、不易降解，环保产品

挤塑板化学性质稳定，不易降解，不会发生分解和霉变，无有害物质挥发；同时在生产过程中不产生有害气体及废水，所形成的固体下角料也可回收处理再利用，所以挤塑板是环保型产品。

金华驰隆保温材料有限公司是家从事挤塑材料板的研发、加工与销售的技术型企业。

挤塑聚苯板在市场上的优劣鉴别

挤塑聚苯板应用

- 1、用于建筑墙体、屋面保温、复合保温板材的保温层；
- 2、用于车辆、船舶制冷设备和冷藏库的隔热材料；
- 3、用于装潢雕刻各种模型。
- 4、用作防水层的保护层。

挤塑聚苯板特点优势

- 1、如果将EPS泡沫板用于外墙外保温系统之中时，其表观密度须符合JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》标准的要求，即表观密度在18~22kg/m³。
- 2、对修建物主体布局进行维护，延伸修建物寿数。因为外保温是将保温层置于布局外侧，降低了因为温度改变招致的布局变形发作的应力，并削减空气中有害物质和紫外线对布局的腐蚀。
- 3、有利于室温保持安稳，挤塑板阻燃挤塑板，选用外墙外保温，因为墙体蓄热才能较大的布局在墙体内侧，有利于室温保持安稳。
- 4、聚材料以其质轻、抗震、防摔、隔热、吸音、保温、自熄、环保抗老化、低成本、易施工等优点被广泛应用建筑及包装行业。
- 5、发泡性EPS珠粒被加热至90℃以上时，珠粒软化，发泡剂汽化可使EPS珠粒膨胀40-80倍。

阻燃挤塑板厂家-驰隆保温材料恭请合作-义乌阻燃挤塑板由金华驰隆保温材料有限公司提供。金华驰隆保温材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！