

养殖降温用环保冷风机降温冷风机型号特点

产品名称	养殖降温用环保冷风机降温冷风机型号特点
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

水帘空调报价以及优点介绍

在科技不断发展的社会，我们越来越无法忍受炎炎夏日所带来的热意，电风扇已经无法满足我们的需求了。虽然空调的发明使我们得以在这个世界上继续“存活”，但它所带来的副作用也日益明显：臭氧层空洞，对环境危害严重。现如今，一系列的无氟空调也能对环境有所改观，而下文中将为您介绍另一种环保型空调：水帘空调。顾名思义，因为它的外型就像水帘。下文中将介绍它的产品报价以及原理优点。

报价

目前在市面上所出售的水帘空调价格大约在2000到4000元左右不等，价格来源自网络，仅供参考。一般的水帘空调分为家用小型和工业用大型水帘空调两种。

工作原理

水帘空调(又称湿帘空调,节能环保空调,冷风机,冷气机,水冷空调,通风降温)是一种集降温、换气、防尘、除味于一身的蒸发式降温换气机组。环保空调除了可以让企业车间、公共场所、商业娱乐场合带来新鲜空气和降低温度之外,还有一个重要特点----节能、环保!它是一款全新无压缩机、无冷媒、无铜管的环保产品,主要部件核心-----蒸发式湿帘(多层波纹纤维叠合物)及1.1KW的主电机/是传统中央空调耗电8/1,能为各行业更实在的省电!每台冷风覆盖面积达100--130平方米。

冷风机对环境要求

- 1.对于水帘冷风机的设计与安装工作人员都不能马虎对待,如果室内窗户离地面很高的话,此时湿帘距离就要采用负压纵向通风方式的佳距离,风机与湿帘安装在两端。
- 2.当室的一端有工作间的时候,湿帘无法安装在一端的墙体上,那么可以将湿帘安装在室里临近的侧墙上,风机则安装在对面的墙体上,成对角线安装。
- 3.当车间中山墙距离过长,风机抽风的距离达不到预期的效果时,为了减少阻力损失可以采用横向通风的方式,即风机与湿帘成组的安装。
 - 4.湿帘的布置一般选定在上风口,风机布置在下风口,湿帘的进气口必须留有足够的进气空间。
 - 5.一般一台风机配置6-8平方水帘为宜,而且要分布均匀。
 - 6.负压风机和湿帘采用嵌入式安装,就是在房舍的墙上预留出或现凿出风机和湿帘的位置。