

过载保护15KW柴油发电机

产品名称	过载保护15KW柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	35800.00/台
规格参数	型号:TO18000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*670*690
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

过载保护15KW柴油发电机

大泽动力低噪音系列发电机组适用于噪声要求较高的场所，如人口密集的都市居民区，很好办公楼、很好宾馆、科研机构、医院及大专院校等。我公司低噪音电站，采用减振、消音、隔音、吸音等科学的措施，使其噪音指标大大降低，降噪幅度达30dBA以上。产品的功覆盖范围从10KW至600KW。

型号：TO18000ET

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*670*710/1250*650*760

净重(kg)：295/325

大型静音柴油发电机组的安装位置需要通风良好。安装环需要安装足够的柴油发电机组进气口和出气口。如果没有安装通风口或安装不合理，则会危及人们的安全。柴油发电机组缺氧也会导致能下降，因为柴油发电机组在运行过程中会消耗大量的氧气。如果安装环环境没有通风，环境中的氧气将很快耗尽，这将导致柴油发电机操作员。一氧化碳中毒，危及生命。

高配置静音柴油发电机内部配置有过载保护、缺油警告、机油警告、电压不稳定警告、高水温、低油压、速都会在LED面板的蜂鸣报告器鸣叫闪烁，如果人不在本机自带自我保护功能会自动停止运转工作。整体可以固定在基础上，使用，亦可装在拖车上，供移动使用。