

HZW主令闸位计 闸门开度传感器 带限位保护

产品名称	HZW主令闸位计 闸门开度传感器 带限位保护
公司名称	徐州海河水文设备有限公司
价格	2680.00/套
规格参数	品牌:海河 型号:HZW 产地:徐州市
公司地址	徐州经济技术开发区三环东路淮海五金机电大市场一期7#-1-136
联系电话	0516-87939789 18952212605

产品详情

HZW主令闸位计

一概述：

HZW主令闸位计主要适用于闸门的测量，设定并控制被测件的限位，达到自动控制被测件行程的作用。通过蜗轮蜗杆的减速作用，能有效提高控制精度。闸位计采用光电式或接触式编码器，在内部配以精密的变速机构制造而成。其输出信号有并行格雷码、串行RS485、4-20mA标准模拟量以及SSI同步串行信号等多种方式供用户选择。

二主要技术参数：

主令部分

- 1、蜗轮蜗杆减速比：15：1；30：1；64：1；100：1；128：1等
- 2、上下限控制精度：±3cm
- 3、行程开关工作电压：220V
- 4、行程开关工作电流：3A
- 5、行程开关常开常闭触点可任意选择

采用光电式或接触式编码器

编码特性：每周1024(128)组编码，连续64周（即1024*64或128*64）

工作电压：DC12-24V

使用环境温度：-20 ~ +75（不结露）保存环境温度：-25 ~ +80

消耗电流：70mA 防护等级：IP64

输出信号（可选）：A-4-20毫安；B-并行格雷码；M-RS485；S-串行SSI信号

三、安装使用及注意事项：

- 1、蜗轮蜗杆减速比为64：1和以下，底板安装面至被测件中心轴的高度87.4mm，蜗轮蜗杆减速比为128：1和以上，底板安装面至被测件中心轴的高度55mm，
- 2、在安装预留平台上打4-M5的孔，孔深20 mm，孔距为：110mmX135mm;
- 3、在被测件上打3-M5的螺纹孔，以被测件中心轴为圆心、 $\varnothing 45$ 为直径， 120° 均匀分布，用于固定法兰
- 4、需4根主令行程开关输出线，线径不小于0.5mm²;
- 6、请轻拿轻放，安装时严禁敲击和摔打碰撞;
- 7、配线请在断电状态下进行;
- 8、编码器的信号线请与高压线、动力线分开走线，不宜绕在一起或同一管道传输，也不宜在配线盘附近使用，以防干扰。