

pc管PC穿线管规格25mm生产厂家直供

产品名称	pc管PC穿线管规格25mm生产厂家直供
公司名称	广东四森科技有限公司
价格	3.30/米
规格参数	品牌:四森 规格:25*1.2mm 产地:广东佛山
公司地址	佛山市顺德区勒流街道裕源村裕涌115065-001号之八地块（注册地址）
联系电话	13928664018

产品详情

pc管PC穿线管规格25mm生产厂家直供

本厂是广东佛山一家从事PC管加工十余年，有非常丰富电工穿线管与及PC管与及PC光扩散管灯饰配件灯套挤出生产加工经验。从材料到出货严格控制产品品质。可以装饰布线预埋套管，可以户外布线，可埋地埋墙套管，可以户外车压电线保护套管，常规规格穿线管规格有：16mm 2mm0 25mm 32mm 40mm 50mm 63mm 75mm 80mm 100mm 110mm 150mm 160mm 220mm，库存充足，模具规格灵活，可以根据客需求定制加工。免费开模成本。欢迎有需要的客户咨询订做或前来工厂参观。

品牌：四森塑业

PC穿线管 抗冲击抗高压耐热耐寒耐蠕变硬度强不易形变

材料：聚碳酸酯PC

制作工艺：挤出

切割长度：4米

常用规格：¢ 16 ¢ 20 ¢ 25 ¢ 32 ¢ 40 ¢ 50 ¢ 63 ¢ 75 ¢ 110 ¢ 150 ¢ 160

厚度：通用厚度（可根据客户要求定制）

颜色：白色、透明

标准：符合JG-3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》

检验报告：所有产品具符合JG-3050-1998标准的要求，检验合格，出具检验报告；

刚性阻燃PC绝缘电工套管介绍刚性阻燃PC绝缘电工套管中的PC中文名称叫“聚碳酸酯”，是一种被世界范围内广泛使用的材料，性能优良的热塑性工程环保型塑料；生产基本原理简单主要是原材料通过机器设备高温挤出拉伸冷却形成PC塑料管道；刚性阻燃PC绝缘电工套管通过四森研发团队研发而成为一种高硬度，劈裂不易碎不爆裂，韧性好且阻燃性符合电工套管标准的高端PC电工穿线管；PC电工穿线管具有优良的物理机械性能，通过机械弯曲，达到尺寸稳定，不蠕变；PC材料具有良好的耐热性和耐低温性，可在40~130 °C下长期使用，在较宽的温度范围内具有稳定的力学性能，电性能和阻燃性无明显熔点，可自熄、阻燃、等优点。Pc绝缘电工套管属于高端塑料挤出成型的管道，性价比高，其使用寿命远超建筑使用年限，抗压强，耐腐蚀，近年来，PC绝缘电工套管在众多工程项目被广泛使用，增长很快，很多工程项目要求把PVC管改成PC材质穿线管；如：地铁、学校楼、住宅楼、机场、火车站、公园、市政道路等工程项目；选用PC穿线管主要是符合当今社会的生态环境要求，倡导环保政策；PC是一种环保热塑性耐高温耐寒的材料，预埋过程使用中，不易电解，阻燃好，且材料是一种无毒无味无烟的高端工程塑料；