

# WDZA-RYY低烟无卤阻燃软电缆

产品名称	WDZA-RYY低烟无卤阻燃软电缆
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

## 产品详情

### WDZA-RYY 铜芯阻燃无卤低烟聚烯烃绝缘低烟无卤聚烯烃护套软电缆

本工艺规范规定了额定电压450/750V，单芯1.5~500mm<sup>2</sup>聚氯乙烯绝缘或聚烯烃绝缘阻燃耐火软电缆；和0.6/1kV单芯4~500mm<sup>2</sup>、2~5芯1.5~240mm<sup>2</sup>聚氯乙烯绝缘或聚烯烃绝缘阻燃耐火软电缆的工艺规范、技术要求、验收规则。本工艺规范的主要型号有：额定电压450/750V：ZA-RV；WDZA-RY等。额定电压0.6/1kV:ZA-RVV、ZA-RVV22、WDZA-RYY、WDZA-RYY23、WDNA-RYY、WDNA-RYY23。

2 电缆的使用特性、分类与命名

2.1 使用特性

2.1.1 电缆额定工作电压：450/750V、600/1000V。

2.1.2 电缆导体的长期工作温度：70℃。

2.1.3 电缆敷设时环境温度应不低于0℃。

2.1.4 电缆最小弯曲半径：非铠装电缆：阻燃型为电缆外径的6倍，耐火型为电缆外径的12倍；铠装型电缆为电缆外径的20倍。

2.2 电缆型式由系列代号、绝缘、护套材料代号、外护层和性能特征代号5个部分组成。