

# 皮线光缆非金属加强芯厂家很多一定选自己信得过的

产品名称	皮线光缆非金属加强芯厂家很多一定选自己信得过的
公司名称	湖北通耐复合材料科技有限公司
价格	1.05/米
规格参数	厂家:湖北通耐 颜色:白 材质:玻璃钢
公司地址	当阳市玉阳办事处和平村当枝一级公路南侧(当阳经济技术开发区金桥片区)
联系电话	13833825011 13908607188

## 产品详情

皮线光缆非金属加强芯厂家很多一定选自己信得过的产品规格、直径mm0.40 0.45 0.50 0.60 0.80 1.00 1.20 1.25 1.30 1.40 1.50 1.60 1.80 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 3.00 3.20 3.30 3.50 3.70 4.00 4.50 5.00产品长度 (product length) : 直径 (0.40 ~ 3.00) 标准交货长度 25km直径 (3.20 ~ 5.00) 标准交货长度 12.5km非标准直径和非标准长度可按用户要求生产。皮线光缆非金属加强芯厂家很多一定选自己信得过的光缆加强芯属非金属材料, 具有如下技术特点: 1、对\*\*\*不敏感, 适用于多雷电、多雨等气候环境地区; 2、不受感应电流干扰, 非金属光缆可紧挨着电源线和电源装置铺设、安装; 3、不会产生因金属腐蚀产生的有害气体而影响光纤传输; 4、frp光缆加强芯的强度/重量比高; 5、玻璃纤维光缆加强芯, 有着高强度、低延伸率的优良技术特性; 6、frp外加强自承式光缆新型结构具有防枪击、防小动物噬咬、防白蚁\*\*\*优势。frp加强芯优点 1.全部电介质使用范围广2.低延伸率/高模量3.耐腐蚀,与光缆其他材料的相容性\*\*\*,\*\*\*4.比重小,约为钢丝比重的四分之一,同等尺寸可提供大长度的盘长5.表面光洁度好,尺寸稳定,易于加工和敷设6.不会因为金属腐蚀产生有害气导致氢损而影响光缆的传输性能7.对\*\*\*不敏感,不受电磁干扰8.具有较优的强度/质量比皮线光缆非金属加强芯厂家很多一定选自己信得过的技术性能指标:检测项目 指标拉伸强度(mpa) 1100拉伸弹性模量(gpa) 50弯曲强度(mpa) 1100弯曲弹性模量(gpa) 50断裂伸长率(%) 4线膨胀系数1/ ) < 8 × 10<sup>-6</sup>直径公差(mm) ± 2%比重(g/cm<sup>3</sup>) 2.05 ~ 2.15z小弯曲半径(mm) 40 × d高温弯曲性能(50d、100 、120h) \*\*\*刺、无裂纹、无折断经营范围: 光缆加强芯、玻璃纤维及制品的制造、加工销售。