

# 三相便携式15KW柴油发电机

产品名称	三相便携式15KW柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	35800.00/台
规格参数	型号:TO18000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*670*690
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

### 三相便携式15KW柴油发电机

柴油发电机组包括柴油发动机，三相交流无刷同步发电机，控制箱（屏幕），散热器油箱，联轴器，油箱，消音装置和共用底座。柴油机的飞轮壳体和发电机的前端盖通过肩部直接连接，圆柱形弹联轴器用于通过飞轮直接驱动发电机的旋转，连接方式通过螺钉固定因此，两个进入钢体的接头确保柴油发动机的曲轴和发电机的转子的同心度在规定的范围内。

它是通信系统和造船业。随着计算机技术的发展，特别是基于微处理器的可编程控制器（PLC）的应用和发展，第四类自动发电机组迅速出现。可编程控制器（PLC）已经开发用于集成计算机，控制，通信和CRT显示技术，并且可以根据需要组合以适应不同级别和规模的自动控制设备。特别是，它比微机更适应工业的恶劣环境，因此PLC已广泛应用于各种自动化控制领域。

型号：TO18000ET

#### 发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

#### 发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

#### 整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060\*670\*710/1250\*650\*760

净重(kg)：295/325

### 三相便携式15KW柴油发电机

大泽动力静音柴油发电机噪声能量完全抵抗耗散。多孔电阻消音装置可以消除大部分高频噪声，增加消音装置对高频的适应，并在腔体内安装吸声材料，充分吸收和改变噪声。噪声能量在很大程度上被消耗。第三个和特殊设计的带有共振板的排气管因片材的振动而进一步沉默。经过测试，消音装置，消声频率范围（主要是消声峰值的频率范围）和新消音装置的阻力损失优于原消音装置。此外，消音装置具有合适的尺寸，良好的结构刚，便于安装，并具有抑制再生噪声的功能。此外，后部的吸音隔音层具有防腐能，可有效克服烟气的低温露点腐蚀，延长消音装置的使用寿命。