

供应江门石英砂梅州石英砂福建石英砂湖南石英砂

产品名称	供应江门石英砂梅州石英砂福建石英砂湖南石英砂
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

产品详情

普通石英砂(粉)：SiO₂含量90—99%，Fe₂O₃含量0.06—0.02%，耐火度1750---1800。粒度范围:干砂2-8目, 8-18目,18-30目,30目—50目，50目—70目，70目—100目，100目以下；湿砂20-140目，20-60目，60-140目(可按用户要求调整)。主要用途：冶金、墨碳化硅、玻璃及玻璃制品、搪瓷、铸钢、水过滤、泡花碱、化工、喷砂、地坪、涂料等行业。

精制石英砂：SiO₂含量99—99.5%
Fe₂O₃ 0.02%,精选优质矿石经多道工序加工而成。粒度范围8-200目，40目—80目, 80目—120目（可按用户要求调整）。外观白色或结晶状。

硅微粉：200-3000目，主要用于：玻璃纤维、陶瓷釉料、油漆涂料、橡胶塑料填料、耐火材料、胶粘剂、电子及微电子等行业。

高纯石英砂：SiO₂含量99.3—99.9%
Fe₂O₃ 0.015%，采用优质天然石英石，经过精心挑选，精细加工而成。粒度范围1—0.5mm, 0.5—0.1mm, 0.1—0.01mm, 0.01—0.005mm,一般可按用户要求加工

矿业砂粉石英砂

滤池污水厂尾水通过进水管进入过滤器底部，经布水器均匀布水后自上而下通过滤料层。在此过程中，尾水被过滤，去除了水中的污染物。同时石英砂滤料中污染物的含量增加，并且下层滤料层的污染物程度比上层滤料要高。此时打开位于过滤器中央的空气提升泵，将下层的石英砂滤料提至过滤器顶部的洗沙器中进行清洗。滤砂清洗后返回滤床，同时将清洗所产生的污染物外排。

石英砂滤料在提升泵的作用下呈自上而下的运动，对尾水起搅拌作用。过滤器内滤料能够及时得到清洁，抗污染物负荷冲击能力强。石英砂过滤器特殊的内部结构及其自身运行特点，使得混凝、澄清、过滤

在同一个池体内可全部完成。

石英砂过滤器的技术特点

- (1)石英砂滤料层较厚，滤池较深，土建费用较高；
- (2)过滤效率较高，过滤效果较好，无需停机反冲洗，运行费用低；
- (3)水头损失较高，一般需要设置二次提升泵房，增加了运行费用；
- (4)活性砂过滤器可根据水量变化灵活增加或减少过滤器数量，主要适应于小规模污水处理厂。

活性砂过滤器是一种集絮凝、澄清、过滤为一体的连续过滤设备，广泛应用于饮用水、工业用水、污水深度处理及中水回用处理领域。系统采用升流式流动床过滤原理和单一均质滤料，过滤与洗砂同时进行，能够24小时连续自动运行，巧妙的提砂和洗砂结构代替了传统大功率反冲洗系统，能耗极低。

因此，进行城镇污水处理厂提标改造是水环境保护的要求，也是国家提出的节能减排的要求。

石英砂滤料是采用天然石英矿为原料，经破碎，水洗精筛等加工而成，目前是水处理行业中使用广泛、量大的净水材料，无杂质，抗压耐磨，机械强度高，化学性能稳定，截污能力强，效益高、使用周期长，适用于单层、双层过滤池、过滤器和离子交换器中，各项指标均达到（CJ/T43-2005）标准。

石英砂滤料：主要用在污水处理中，用三五年都没问题，只要防止石英砂流失就行，被污染了不要紧，因为污水处理中，污泥可以进行好氧或者厌氧呼吸，将污水中的污染物降解。

常用规格：0.5-1.0mm 0.6-1.2mm 1-2mm 2-4mm 4-8mm 8-16mm 16-32mm