

# 水平测试风门特点,主扇风机水平测试风门原理

产品名称	水平测试风门特点,主扇风机水平测试风门原理
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	2000.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:ZSFJ 产地:鱼台
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

## 产品详情

### 水平测试风门特点,主扇风机水平测试风门原理

主扇风机水平测试风门是是煤矿巷道中井口所设立的一道安全风门，风门也可无压风门，也可正反风门。安全出口专用风门,煤矿井口安全风门的设计和作用。

耿村煤矿主通风机的使用现状，介绍了一种新型矿井主通风机监控系统，论述了该套系统的结构组成、主要功能、软件设计和硬件设计。

井口测试风门/主扇风机水平测试风门系统以具有实现对矿井主扇风机不停风“一键式”自动倒机及运行状态的实时动态监测，提高了主通风机工作的可靠性和自动化水平。

东西湖煤矿水平对空测试风门CAD图纸设计风门一旦产生毁坏没法在很短期内内修复，务必上井开展修补，因而对于压力太大的巷道的自然通风难题。因而此风门在通风系统至关重要的上下。自动无压风门在应用全过程中务必遵照的安全性规定：风门的道数：为了避免风流韵事短路故障使煤矿一部分的即定通风系统遭受毁坏，风门的数量不可低于2个，2个风门的特性当一道风门开启时另一道风门是关掉情况。

电动侧开式插板风门工作原理 风门运行需关闭时，按关门按钮，电机受电驱动，经减速机后，带动主轴齿轮回转，通过齿轮传动使行走方钢齿条产生位移，从而带动门板行走。门板关闭时进入内框架门槽里，使风道介质完全隔断，由于门板平面四周镶有密封条，所以风门关闭后使介质不能泄露到门的另一面。风门需开启时，按开门按钮，门板进入外框架门槽里，由于外框架是全封闭的，所以当门板开启时介质是不会外泄露的。风门的启闭到位是靠执行器内部行程开关控制停止的，所以门的启闭到位行程只要调整执行器内部控制系统即可

桂平煤矿井下水平插板测试风门设计标准电动推杆的伸缩杆运行实现风门的自动开闭功能。双向无压风门主要特点如下风门开启力小，开启力与风压大小及风向无关；双向隔风，漏风量小，无需再设反向风门；产品材质可选普通钢质或不锈钢结构，结构简单，坚固耐用，关闭平稳，安全可靠；产品材质可选聚碳酸酯透明耐力板全透明可视门扇，透光率80%以上；防火性能好，能有效阻止皮带运输巷可能发生的火灾。