

# 聚苯醚 + PS 日本三菱工程 AH60

产品名称	聚苯醚 + PS 日本三菱工程 AH60
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

## 产品详情

# Iupiace AH60

聚苯醚 + PS [Mitsubishi Engineering-Plastics Corp](#) 产品说明：

Iupiace AH60是一种聚苯醚 + PS (PPE+PS)材料。  
该产品在北美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。 Iupiace AH60的主要特性为:阻燃/额定火焰。

Iupiace AH60 物性表

基本编号	<a href="#">E41179-231997</a>	
加工方法	注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		1.06
溶化体积流率 (MVR) (300 ° C/2.16 kg)		8.10
收缩率		
垂直流动方向 : 3.20 mm		0.50 到 0.70

流动方向 : 3.20 mm

0.50 到 0.70

吸水率 (饱和, 23 ° C)

0.070

机械性能  
拉伸模量 (23 ° C)  
单位制测试方法

2500

拉伸应力 (屈服, 23 ° C)

55.0

拉伸应变 (屈服, 23 ° C)

5.0

标称拉伸断裂应变 (23 ° C)

30

弯曲模量 (23 ° C)

2500

弯曲应力 (23 ° C)