管道泵配件 万宇泵业 管道泵

产品名称	管道泵配件 万宇泵业 管道泵
公司名称	石家庄万宇泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市长安区南石家庄村村北工业区5排3号
联系电话	13832310996 13832310996

产品详情

沼气增压泵利用两个转子相互挤压的功能，将低压沼气输送出去，在在挤压的过程中产生高压压力。使用注意运行检查：管道泵在工频（变频）正常运行时，应定时检查并记录其泵组电流表、电压表、进出口真空表、压力表和流量计等仪表的读数。机组的振动、噪音、温升等是否正常。轴封处不应有明显的航油泄漏。机器在使用过程中总有出问题的时候，但只要良好的使用和维护就能保证机器的性能，管道泵厂家，其中为确保正常供油，管道泵的正常使用和快速维护已成为油库设备管理的重中之重任务。

ISG管道离心泵用途：

1、ISG立式管道泵，该款适合在输送清水或有略微细小杂物的工作环境下，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，管道泵配件，使用温度T<80℃。

2、IRG（GRG）立式热水（高温）循环泵广泛适用于：能源、冶金、化工、纺织、造纸，以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及采暖系统循环用泵，IRG型使用温度T<120℃，GRG型使用温度T<240℃。

3、IHG不锈钢管道化工泵，不锈钢材质，可根据用户的具体使用需要，选择不锈钢304，316，316L等，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为-20℃～120℃。

4、YG立式管道油泵，供输送、煤油、柴油等石油产品，消防管道泵，被输送介质温度为-20℃～+120℃。

ISWR卧式热水管道泵是泉达在ISW卧式管道离心泵上开发的延伸产品，其特点是能够输送较高温度的水，温度可耐120℃。在暖气热水输送的领域有较大的使用优点，该热水管道泵产品轴封选用硬质合金机械密封装置，具有高效节能、性能可靠、安装使用方便等特点。

管道泵是单吸单级或多级离心泵的一种，管道泵，属立式结构，因其进出口在同一直线上，且进出口口径相同，仿似一段管道，可安装在管道的任何位置故取名为管道泵（又名增压泵）。
结构特点：为单吸单级离心泵，进出口相同并在同一直线上，和轴中心线成直交，为立式泵。

4、ISWB防爆卧式管道离心泵供输送、煤油、柴油等油类产品或、液体，被输送介质温度为-20～+120℃。

管道泵配件-万宇泵业-管道泵由石家庄万宇泵业有限公司提供。“ 渣浆泵，潜水渣浆泵，管道泵等以及水泵配件 ”选择石家庄万宇泵业有限公司，公司位于：河北石家庄市新华区中华北大街217号，多年来，万宇泵业坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。万宇泵业期待成为您的长期合作伙伴！