

张家港水泥四脚椎体模具海浪缓冲消浪块钢模具产品咨询厂家京伟

产品名称	张家港水泥四脚椎体模具海浪缓冲消浪块钢模具产品咨询厂家京伟
公司名称	保定市莲池区京伟水泥制品钢模具加工厂
价格	2880.00/套
规格参数	京伟模具:5711 JW-XN2:4R11 保定:1811
公司地址	河北省保定市莲池区后辛庄工业区
联系电话	0312-5051021 15003127751

产品详情

[0004] 一种连锁式防浪块，包括一横向支撑体和多个纵向支撑体，所述横向支撑体与多个纵向支撑体为整体式结构；所述纵向支撑体的上部分为上矩形部分，所述上矩形部分下面为梯形部分，所述梯形部分下面为纵向支撑体和横向支撑体公用部分，所述公用部分下面为下矩形部分；所述横向支撑体穿过两侧位置的纵向支撑体形成搭桥部分；所述搭桥部分连接公用部分，所述公用部分连接搭桥部分；为保证防浪块间相互配合，所述搭桥部分的长度 a 小于或等于上矩形部分宽度 b 的一半 $0-5\text{mm}$ ，所述纵向支撑体下矩形部分的长度 g 大于或等于纵向支撑体上矩形部分的长度 m $0-5\text{mm}$ ，所述相邻两个纵向支撑体上矩形部分间的距离 $c+2f$ 大于纵向支撑体下矩形部分宽度 d $20-40\text{mm}$ ，所述相邻两个纵向支撑体下矩形部分的距离 e 大于纵向支撑体上面矩形部分宽度 $10-30\text{mm}$ ；

[0005] 每个防浪块设置3个纵向支撑体；

[0006] 所述搭桥部分的长度 a 为 65mm ；所述上矩形部分宽度 b 为 130mm ；所述梯形部分的下部宽度 $b+2f$ 为 160mm ；所述梯形部分的上部宽度 b 为 130mm ；相邻两个梯形部分的小距离 c 为 150mm ；所述下矩形部分宽度 d 为 180mm ；所述相邻两个纵向支撑体下矩形部分的距离 e 为 160mm ；所述纵向支撑体下矩形部分的长度 g 为 100mm ；所述搭桥部分的宽度 h 为 170mm ；所述梯形部分的高度 k 为 170mm ；所述上矩形部分的高度 m 为 100mm ；

[0007] 所述防浪块的厚度为 $20-35\text{cm}$ 。

[0008] 本发明的优点是:由于下矩形部分插入上矩形间形成的梯形空间，使得一但下沉的防

浪块与下面的防浪块形成楔形结构，不仅增加了防浪块间的连接强度，而且保证了堤坝的整体不会因为某块发生缺损造成堤坝整体损坏；另一方面，由于下矩形部分插入上矩形间形成的梯形空间，使得海浪冲击堤坝时，由于所述梯形空间存有空气，在海浪覆盖整个堤坝的时候，该部分空气能缓冲海浪的冲击力，并使得海浪的冲击力方向由对堤坝的正向冲击改变成各个方向，减小了冲击力造成的损失，保证了堤坝的安全；此外，本发明的结构在安装时不需要水泥砂浆，直接将本发明相互契合安装，省时省力，防浪块间的间隙部分随着水的浸泡会慢慢生长牡蛎类生物或藻类植物，进一步增加了相互契合的强度；每块的总量不大，完全可采用人工铺设，大大地节约了施工成本

保定京伟模具拥有钢模具车间集产品开发、生产、销售、售后服务为一体,严格的质量控制体系,钢模具车间主要生产里：鱼礁模具，排水沟模具，安全岛模具，植草式护坡模具，排水槽模具，卵形槽模具，边沟模具，检查井模具，防撞墙模具，挡土墙模具，框格护坡模具，拱形骨架护坡模具，拱形护坡模具，鱼巢式护坡模具，四脚空心方块模具，箱式护坡模具，U型槽模具，流水槽模具，防浪块模具，扭王字块模具，遮板模具，水沟模具、水槽模具、四脚椎体模具、生态框模具、直立式护坡模具、仿石面护坡模具、自嵌式护坡模具、还可根据客户要求开发各种新型模具。