

Clyrell EC340Q LyondellBasell 清晰/透明

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | Clyrell EC340Q LyondellBasell 清晰/透明 |
| 公司名称 | 新塑语塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 12.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:Basell 型号:EC340Q 产地:荷兰 |
| 公司地址 | 苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6 |
| 联系电话 | 15501593323 |

产品详情

Clyrell EC340Q LyondellBasell 清晰/透明、

Clyrell EC340Q

抗冲击共聚聚丙烯LyondellBasell Industries产品说明：

Clyrell EC340Q is a specially designed nucleated polypropylene copolymer for injection moulding. Clyrell EC340Q offers an excellent impact / stiffness balance, easy processing, low stress whitening with very high gloss and low shrinkage for use in toys, sport, leisure, food packaging, containers, housewares, consumer goods and similar applications. The unique low shrinkage of Clyrell EC340Q suggests its potential use also in applications which are typically dominated by styrenics. This grade is suitable for food contact. Toy, houseware.

Clyrell EC340Q 物性表

基本信息
用途

成核的
家用货品

食品包装

食品容器

体育用品

玩具

消费品应用领域

| | | |
|--------------------------------|-------|-------|
| RoHS 合规性 | 联系制造商 | |
| 外观 | 清晰/透明 | |
| 加工方法 | 注射成型 | |
| 物理性能额定值单位制测试方法 | | 0.900 |
| 熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg) | | 18 |
| 机械性能额定值单位制测试方法 | | 21.6 |
| 弯曲模量 | | 981 |
| 悬臂梁性能额定值单位制测试方法 | | |
| -20 ° C | | 59 |
| 23 ° C | | 490 |
| 热性能额定值单位制测试方法(测试方法未退火) | | 110 |