

威海海岸防潮堤坝钢模具水泥预制件消浪块模具产品咨询厂家京伟

产品名称	威海海岸防潮堤坝钢模具水泥预制件消浪块模具产品咨询厂家京伟
公司名称	保定市莲池区京伟水泥制品钢模具加工厂
价格	2880.00/套
规格参数	京伟模具:5711 无:134R11 保定:1811
公司地址	河北省保定市莲池区后辛庄工业区
联系电话	0312-5051021 15003127751

产品详情

1.一种连锁式防浪块，其特点取决于:包含一横着支撑点体和好几个竖向支撑点体，上述横着支撑点体与好几个竖向支撑点体为一体式构造；上述竖向支撑点体的上一部分为上矩形框一部分，上述上矩形框一部分下边为梯状梯状一部分，上述梯状一部分下边为竖向支撑点体和横着支撑点体公共一部分，上述公共一部分下边为下矩形框一部分；上述横着支撑点体越过两边部位的竖向支撑点体产生搭桥一部分；上述搭桥一部分联接公共一部分，上述公共一部分联接钢筋搭接一部分；为确保防浪块间互相配合，上述搭桥一部分的长短(a)小于或等于上矩形框一部分总宽(b)的一半0-5毫米，上述竖向支撑点体下矩形框一部分的长短(g)大于或等于竖向支撑点体上矩形框一部分的长短(m)0-5毫米，上述邻近2个竖向支撑点体上矩形框一部分间的间距(c 2f)超过竖向支撑点体下矩形框一部分总宽(d)20-40mm，上述邻近2个竖向支撑点体下矩形框一部分的间距(e)超过竖向支撑点体上边矩形框一部分总宽10_30mm。

2.依据专利申请权1上述的连锁式防浪块，其特点取决于:每一个防浪块设定3个竖向支撑点体。

3.依据专利申请权1上述的连锁式防浪块，其特点取决于:上述搭桥一部分3的长短(a) 65mm;上述上矩形框一部分总宽(b)为130Mm;上述梯状一部分的下边总宽(b 2f)为160Mm;上述梯状一部分的上端总宽(b)为130Mm;邻近2个梯状一部分的小间距(c)为150mm;上述下矩形框一部分总宽(d)为180mm;上述邻近2个竖向支撑点体下矩形框一部分的间距(e)为160Mm;上述竖向支撑点体下矩形框一部分的长短(g)为100mm

;上述搭桥一部分的总宽(h)为170Mm;上述梯状一部分的高宽比(k)为170Mm
;上述上矩形框一部分的高宽比(m)为100毫米。

4.依据专利申请权1上述的连锁式防浪块，其特点取决于:上述防浪块的薄厚为20-35cm