

# 全新BUDDY宝迪蓄电池6-GFM-100 高能环保免维护电瓶 UPS/EPS直流屏工控主机应急电源

产品名称	全新BUDDY宝迪蓄电池6-GFM-100 高能环保免维护电瓶 UPS/EPS直流屏工控主机应急电源
公司名称	山东艾力特新能源科技有限公司
价格	598.00/节
规格参数	宝迪蓄电池:BUDDY宝迪蓄电池 6-GFM-:6-GFM-100
公司地址	济南市槐荫区经十路22799号银座中心三号楼906 A16。
联系电话	13127136322

## 产品详情

宝迪BUDDY蓄电池特点：

### 1、绿色电源

电池采用铅、钙、锡合金作极板材料，不含对环境有污染和不易回收的镉或镉等物质。采用准确的定量自动加酸仪，对电池进行精神的定量加酸，无多个余酸量释出，以确保电池质量的稳定性和环境的安全性。

### 2、安全可靠

采用特殊密封设计和密封工艺，电解液无泄漏，控制阀采用防酸防爆装置，无酸雾析出，安全可靠能；由于采用特殊的内部结构，即使在遇到地震、战争等意外情况下壳体破裂，电池仍能继续工作。

### 3、极低的内阻

采用美国技术高分子聚合物复合隔板，及特殊的工艺与结构，使电池内阻极小，大电流放电性能优良。

### 4、极低的自放电率

采用美国技术高分子聚合物复合隔板，和高纯度的原材料及特殊工艺保证，特殊添加剂，从而使电池具有极低的自放电率。

## 5、长寿命、低维护费用

由于电池采用特殊的设计，不仅重量能量比高，而且使用寿命长，25℃环境下，电池设计寿命为12V系列5-8年，2V系列8-10年。而且在正常使用整个过程中，无需加水、加酸维护。

均衡性好采用特殊工艺控制，严格保证电池极群重量一致，保证电池出厂开路电压、浮充电压一致。

## 6、较宽的温度使用范围

使用温度范围为-40℃ -50℃，佳使用环境温度为5℃ -30℃。

宝迪BUDDY蓄电池型号尺寸参数：

规格型号	额定电压 (V)	额定容量 (Ah)	外型尺寸 (mm)				参考重量(kg)
			长 (L)	宽 (w)	高 (h)	总高 (H)	
6-FM-17	12	17	181	76	169	176	5.95
6-FM-24	12	24	165	125	175	180	7.6
6-GFM-38	38	197	165	176	11		
6-GFM-50	50	260	134	204	205	16	
6-GFM-65	65	350	173	21			
6-GFM-90	90	328	173	213	242	27	
6-GFM-100(H)	100	408	172	210	236	34	
6-GFM-100(G)	136	32					
6-GFM-100(S)	12	100	408	172	210	136	28
6-GFM-150	150	483	170	243	44		
6-GFM-200	200	522	238	220	242	62	

宝迪BUDDY蓄电池主要用途：

- 1、通信系统：交换机、微波站、移动基站、数据中心、无线电及广播台站。
- 2、发电厂及输变电系统电源；
- 3、太阳能和风力发电系统
- 4、信号系统和紧急照明系统
- 5、EPS和UPS系统后备应急电源

