

# 低噪音FBD矿用隔爆型压入式轴流局部通风机符合井下环保通风要求

产品名称	低噪音FBD矿用隔爆型压入式轴流局部通风机符合井下环保通风要求
公司名称	泰安市弘旺工程材料有限公司
价格	600.00/套
规格参数	山东晟浩:FBD
公司地址	泰山青春创业开发区振兴街北振华路东
联系电话	暂无

## 产品详情

低噪音FBD矿用隔爆型压入式轴流局部通风机符合井下环保通风要求

低噪音FBD矿用隔爆压入式对旋轴流局部通风机的安装及注意事项

1. 检查电机定子绕组的冷态绝缘电阻,是否符合运行要求.电压为:380v/660v时,电机冷态绝缘大于0.38/0.66兆欧方可使用.

2.仔细检查配套的电器设备,电压是否相符合,容量是否满足,各项保护是否良好.

3.电气接线应牢固,并做好部分的绝缘,电机和电器部件严防淋水,严防电机缺相和过载运转,电机在额定工作状态下,外壳表面温度不得超过150 .

安装:

3.风机因振动轻微,所以FBD风机直接放置在水平平整的地面即可.

4.安装完毕后,试运行视察,分别启动一、二级风机试验转向,当风向与旋转标牌所示方向一致时,先启动一级正常运转后再启二级试行,注意是否有擦碰声、电流超载或剧烈振动等不正常现象,待运行情况良好后,可正式投入使用。

FBD矿用隔爆压入式对旋轴流局部通风机的运行和维护

使用风机经试运行情况良好无异常现象后，可开机正式运行，风机开机及运行过程中，扩散器出风口处不得站人，风机在运转过程中，如发现下列情况之一应紧急停车检查，待找出原因修复后方可使用。

如您对低噪音FBD矿用隔爆压入式局部旋轴流风机的价格有疑问，或对FBD系列煤矿用隔爆压入式局部旋轴流风机的使用方法不了解，请致电本产品的技术参数!!

我们真诚地为您服务，以使您对我们的产品有更高的信任度，我们的目标是达到客户的认可。由山东晟浩公司生产的FBD矿用隔爆压筒对旋轴局部通风机，采用径向环形消音，噪声可低至75分贝，完全满足煤矿使用要求，深受用户喜爱。