

# 全自动行车无压风门/光控全自动无压风门原理说明

产品名称	全自动行车无压风门/光控全自动无压风门原理说明
公司名称	泰安市弘旺工程材料有限公司
价格	500.00/套
规格参数	山东晟浩:ZMK127
公司地址	泰山青春创业开发区振兴街北振华路东
联系电话	暂无

## 产品详情

### 全自动行车无压风门/光控全自动无压风门原理说明

为提高井下车辆通行速度与安全，大多数行车巷选用全自动行车无压风门与光控全自动无压风门。此风门是井下较为实用与先进的风门，可实现门扇开关自动控制、电液开启(或气动开启)、电动锁定、就地检测、声光报警等多项重要功能。与手动风门相比，在产品安全性、使用方便性等方面，实现了较大的提高。

### 全自动行车无压风门主要特点

(1)在全自动控制状态下，车辆和人员通过时，门自动打开，车辆和人员通过后自动关闭，不需要人力打开，方便实用。

(2)两扇门之间实现了电气和机械的双重关闭，完全避免了两扇门都打开的情况，安全可靠。

具有手动控制功能，可使用遥控器或手动按钮人为地控制风门的开启和关闭。

(4) 每道风门均采用了反风设计，保证了在矿井停电情况下可依靠人力开闭风门。

具备紧急解除闭锁功能，在特殊情况下，可解除两个风门的闭锁，使两个风门都锁上，处于开启状态。

(5)具有LED显示警报和语音警报两种警报方式，车辆通过时，可以发出多种语音提示信号，在故障状态下可以发出声光警报信号。

### 全自动行车无压风门技术参数

(1)产品型号:ZMK127

(2)工作电压：~ 127V

(3)气源压力0.3MPa-0.8MPa

(4)传感器电压：DC12V

(5)显示装置规格：LED显示

山东晟浩是生产矿井自动化设备及其配件的制造企业。公司实施先进的人才储备战略，拥有大量的技术和管理人才，依托强大的科技实力和扎实的管理基础，坚实的科技实力和扎实的管理基础，通过 iso9 001 -2000 iso9 001 -2000 国际标准质量体系认证。

公司实力雄厚，用户面广，开发能力强，与众多厂家的客户有着真诚和长期的合作、良好的口碑。