

# 惠山区防静电地板导电性能检测 翘曲度检测

产品名称	惠山区防静电地板导电性能检测 翘曲度检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:防静电地板 周期:5-7天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

## 产品详情

防静电地板又叫做耗散静电地板，是一种地板，当它接地或连接到任何较低电位点时，使电荷能够耗散，以电阻在 $10^5$ 到 $10^9$ 欧姆之间为特征。《GB50174-2008电子信息系统机房设计规范》第20页8.3.1节规定：防静电地板或地面的表面电阻或体积电阻应为 $2.5 \times 10^4 \sim 1.0 \times 10^9$ 。

计算机房的防静电技术，是属于机房安全与防护范畴的一部分。静电引起的问题不仅硬件人员很难查出，有时还会使软件人员误认为是软件故障，从而造成工作混乱。此外，静电通过人体对计算机或其他设备放电时（即所谓的打火）当能量达到一定程度，也会给人以触电的感觉（例如有时触摸电脑显示器或机箱时）

注意：防静电地板铺设后，一定要进行防静电接地处理并接保护电阻盒，不然起不到防静电作用。

### 技术指标

导电性能：表面电阻  $10^6$ —  $10^9$ 欧姆；体电阻率  $10^7$ —  $10^{10}$ 欧姆/厘米

耐烟火性能：不小于1600

耐磨性：4级/6000转

耐极冷极热性：15 - 105

经10次急冷热循环不出现明显裂纹

断裂模数：最小值不小于27Mpa

翘曲度：±0.5%

地板规格：600 × 600 × 10mm

符合指标为防静电陶瓷地板

防静电地板检测范围

防静电pvc地板，防静电环氧地板，铝合金防静电地板，瓷砖面防静电地板，全钢防静电地板，陶瓷防静电地板，彩钢防静电地板，防静电橡胶地板等。

防静电地板检测项目

载荷检测，阻值检测，老化检测，抗压强度检测，质量检测等。