

供应ASTM A240美标2205 (S31803) 双相不锈钢板现货

产品名称	供应ASTM A240美标2205 (S31803) 双相不锈钢板现货
公司名称	上海汉彻金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	尺寸:1.5-60mm 产地:汉彻 瑞典 宝钢 太钢
公司地址	上海市嘉定区翔江公路3333号
联系电话	13817585539 13817585539

产品详情

供应ASTM A240美标2205 (S31803) 双相不锈钢板现货

产品产地：瑞典奥托昆普/日本冶金/日本新日铁执行标准：ASTM A240/ASME SA-240、ASTM A276、ASTM A182/ASME SA-182、ASTM A312/ASMES

A312主要成分：碳(C) 0.03,锰(Mn) 1.2,镍(Ni)6.0~8.0,硅(Si) 0.8,铬(Cr)24.0~26.0,铜(Cu)

0.5,钼(Mo)3.0~5.0,氮(N) 0.24~0.32物理性能：2205双相钢密度：7.98g/cm³，熔点：1300-1390，磁性：无机机械性能：抗拉强度：b 795Mpa，屈服强度 b 550Mpa：延伸率：15%，硬度 310 (H B) 耐腐蚀性：2205双相不锈钢2205合金与316L和317L奥氏体不锈钢相比,2205合金在抗斑蚀及裂隙腐蚀方面的性能更优越,它具有很高的抗腐蚀能力,与奥氏体相比,它的热膨胀系数更低,导热性更高。双相不锈钢2205合金与奥氏体不锈钢相比,它的耐压强度是其两倍,与316L和317L相比,设计者可以减轻其重量。2205合金特别适用于—50 ° F/+600 ° F温度范围内,在严格限制的情况下(尤其对于焊接结构),也可以用于更低的温度。应用领域：石油天然气工业设备；离岸平台、热交换器、水下设备、消防设备；化学加工工业、器皿与管道业；脱盐、高压RO设备及海底管道；能源工业如电厂脱硫脱硝FGD系统、工业洗刷系统、吸收塔；机械部件(高强度、抗腐蚀、耐磨部件)配套焊材：2205双相钢的焊接选用ER2209焊丝和E2209焊条供货样式：板材、带材、棒材、线材、锻件、光棒、焊材、法兰等，可按图加工