

三相五线12KW汽油发电机型号

产品名称	三相五线12KW汽油发电机型号
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO12 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

三相五线12KW汽油发电机型号 大泽静音发电机设有，并采用新型专用吸音材料，机组运行安静，噪音低于75分贝，不影响正常生活。大泽静音发电机是结合发动机技术而精心设计的；设计理念有名，品种齐全。大泽静音发电机除具备系列静音发电机组各项功能外，还具备以下特点：机组噪音低，总体机构紧凑，占用空间小；大泽静音发电机箱体全部为可拆卸式结构。大泽静音发电机箱体采用钢板拼接而成，表面涂有高性能防锈漆，同时具备降噪和防雨功能。大泽静音发电机箱体内部采用多层屏障阻抗错配式结构、内置式大型阻抗式。

静音汽油发电机启动时，将点火开关至启动档，起动机无转动征状。此时应先检查灯光，如正常，应进行下列检查；

1检查点火开关是否能导通启动线路，点火开关至起动机断路器导线连接是否可靠，继电器是否损坏、触点是否严重烧蚀等。

2检查起动机磁力开关触点是否烧蚀或调整不当而影响线路导通。

在检查灯光时，若很昏暗，应进行如下检查：1检查蓄电池桩头与导线连接是否可靠，电压是否正常。

2起动机内部故障。如严重短路、转子发卡等。

型号：TOTO12

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M：68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

大泽静音汽油发电机的电机必须是全铜芯的，只有全铜芯的电机才能抵抗得住汽油发电机高速运转所产生的高温。发动机的热负荷过大，使整机温度过高，发动机的热状态是冷却水温保持在75 -85 之间，如果发动机热负荷很大，或其冷却效果不佳，发动机温度就会过高，活塞膨胀热变形过大；使缸套与活塞间隙过小，其间难于形成良好的润滑油膜，甚至，由于润滑油在高温下炭化或烧掉，导致活塞环与缸壁粘结，引起突爆和早燃，产生了干摩擦状态，加剧发动机磨损。

静音汽油发电机在使用时空气流经喷管时,因截面积减小,流速加快,喉管处的压力降低(即位于主喷油管口处的压力降低),这种情况与喷雾器的工作原理相似，当手柄推动活塞(皮碗)向前运动时,喷筒内的空气从小孔中高速喷出,液管孔处的压力下降,而容器内的液面与大气相通,保持着大气压力,于是孔和容器内的液面之间形成一定的压力差。从而使得容器内的液体从孔5吸出,被喷孔出来的高速空气冲击成微粒,和空气混合形成雾状喷射出来。