

Toray/日本东丽（PBT东丽厂家）

产品名称	Toray/日本东丽（PBT东丽厂家）
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	.23/GK
规格参数	品牌:东丽 中国官方 型号:1151W X01 产地:日本 进口商品
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢
联系电话	13621680804

产品详情

Toray 日本东丽PBT介绍:

Toray PBT树脂TORAYCON?是一种聚酯类热塑性工程塑料，具有优异的电气特性和耐化学性。PBT树脂是材料合成，是一种主链中含有酯键的热塑性线性饱和聚酯树脂。通过加入各种添加剂、玻璃纤维、阻燃剂进行混炼并采用溶解技术，可以轻松赋予树脂许多*特的性质。该树脂有多种等级可选，适合不同应用。此外，还容易添加任何着色剂。

本产品在众多领域有着广泛的应用，包括电气和电子设备、连接器和电容器外壳、汽车电子器件、OA设备、建筑材料及工业机械零件。

Toray TORAYCON PBT目录:

分类特征品名

非增强	标准	
	高韧性	

	良流动	
	高冲击	
	柔软, 高冲击	
	高冲击, 低翘曲	

增强	标准, GF15%	
	标准, GF30%	
	高冲击, 耐热循环性, GF30%	
	良外观, GF15%	
	高冲击, GF15%	
	高冲击, 耐加水分解, GF30%	
	低翘曲, (GF+GB)35%	
	低翘曲, (GF+GS)40%	

	低翘曲, GB40%	
	良外观, GF30%	
	高冲击, 耐热循环性, GF30%	
	低翘曲, 耐热循环性, (GF+GS)35%	
	低翘曲, 低比重, GF30%	
	良外观(仿陶器), MD40%	

非增强阻燃	非增强, V-0	
-------	----------	--

增强阻燃	标准, GF15%, V-0	
	标准, GF30%, V-0	
	高韧性, GF15%, V-0	
	高韧性, GF30%, V-0	
	低渗气, GF30, V-0	

	低翘曲, (GF+GS)33%, V-0	
	低翘曲, 耐热循环性, GF30%, V-0	
	耐热循环性, GF20%、V-0	

无卤增强阻燃	GF30%, V-0	
	GF15%, V-0	