

现货 美国杜邦 POM 100AL Delrin POM

产品名称	现货 美国杜邦 POM 100AL Delrin POM
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:美国杜邦 Delrin 本色:100AL NC010 黑色:100AL BK601
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13002196511

产品详情

现货 美国杜邦 POM 100AL Delrin POM

100P具有优异的加工特性，在非改质材料中具有较高韧性。用途概述：
高应力零件，加工素材、板、条、管。

100ST高黏度树脂，适合较易充填之模具。表面经润滑。产品特性：超强韧性聚甲醛树脂。

100T性能：注塑级,增韧型,坚韧级,高粘度,高抗冲击性聚甲醛树脂。
用途:齿轮,工程配件,紧固件,电线电缆应用,管道,涂敷应用。

107均聚甲醛，高强度、高刚度、热稳定性能好、高硬度。

500均聚甲醛，抗冲击强度好，抗蠕变性好

加铁氟龙100AF 500AF一般等级,添加20%
TEFLON3纤维，表面润滑。产品特性：与500相似的物理性能，但有超低的磨擦系数与高度耐磨耗率。

500CL一般等级，但添加化学润滑剂。产品特性：对铁材有低磨擦和低磨耗率，是所有DELIRIN均聚甲醛树脂中PV极限较高等级。

500P中粘性 表面经润滑树脂，有优异的加工成型特性。均一良好的特性。用途概述:一般机械零件、齿轮、拉炼、凸轮。有素材可供机械加工。

500T中粘性 表面润滑树脂。产品特性：韧性与DELIRIN 100相近，低磨耗，但刚性与强硬度些微降低。

杜邦(Delrin)POM	学名	性能特点	应用
Delrin 100 BK602	聚甲醛 (POM) 均聚物	均聚物;粘度, 高	工业应用
Delrin 100 NC010			
Delrin 100AF	低摩擦系数;均聚物;粘度, 高;耐磨损性良好		
Delrin 100AL NC010	低摩擦系数;均聚物;润滑;粘度, 高;耐磨损性良好		
Delrin 100KM NC000			
Delrin 100P BK602	可加工性, 良好;均聚物;粘度, 高		
Delrin 100P NC010			
Delrin 100PE BK602	低挥发;均聚物;粘度, 高		
Delrin 100PE NC010			
Delrin 100ST BK602			
Delrin 100ST NC010			
Delrin 100STE NC010			
Delrin 100T BK602			
Delrin 100T NC010			
Delrin 100TE NC010			
Delrin 100TL NC010			
Delrin 111DP NC010	均聚物;成核的;粘度, 高		
Delrin 127UV BK701	UV Stabilized;均聚物;粘度, 高		
Delrin 127UV NC010			
Delrin 127UVE BK701	UV Stabilized;低挥发;均聚物;粘度, 高		
Delrin 127UVE NC010			
Delrin 127UVE RD402			
Delrin 150 NC010			
Delrin 300ATB BK000	中等粘性;均聚物;导电;静态导电		
Delrin 300CP BK602	中等粘性;可加工性, 良好;均聚物		
Delrin 300CP NC010			
Delrin 300PE BK602	中高粘度;低挥发;均聚物		
Delrin 300PE NC010			
Delrin 300TE BK602			
Delrin 300TE NC010			
Delrin 311DP BK402	中高粘度;均聚物;成核的		
Delrin 311DP NC010			
Delrin 327UVE NC010	UV Stabilized;中高粘度;低挥发;均聚物		
Delrin 327UVE RD402			
Delrin 500AF	中等粘性;低摩擦系数;均聚物;耐磨损性良好		
Delrin 500AL NC010	中等粘性;低摩擦系数;均聚物;润滑;耐磨损性良好		
Delrin 500CL BK601			
Delrin 500CL NC010			
Delrin 500P BK602			

Delrin 500P NC010
Delrin 500PE BK602
Delrin 500PE NC010
Delrin 500SC NC010

中等粘性;低挥发;均聚物

中等粘性;均聚物;润滑