

# 出售黄山高强修补砂浆、宣城高强修补砂浆、池州高强修补砂浆

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 出售黄山高强修补砂浆、宣城高强修补砂浆、池州高强修补砂浆 |
| 公司名称 | 合肥建坤新型建材有限公司                 |
| 价格   | .00/个                        |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 合肥市包河区大圩镇                    |
| 联系电话 | 0551-64851815 18324714456    |

## 产品详情

### 高强修补砂浆

黄山高强修补砂浆、宣城高强修补砂浆、池州高强修补砂浆

适用范围：混凝土构筑物破损的构件、梁、板、柱、楼梯等部位的修补。

具有渗透性，可用于不锈钢绞线网加固。用于修补混凝土构筑物表面的蜂窝，漏洞露筋等缺陷处理。

机场跑道、高速公路车道及匝道、桥梁破损部位的修补及抢修。

工业厂房混凝土地坪破损部位的修补及抢修。典型用途：该产品因加有多种高分子聚合物改性剂、胶粉和抗裂纤维，具有良好的施工和易性，强度高；耐火、耐高温、耐腐蚀、耐老化性能优良；与原混凝土结构的粘结性能良；无收缩，抗裂；二氧化碳、氯化物等的透过性差，可以预防混凝土的碳化和防止混凝土内部钢筋的腐蚀；力学性质与混凝土相近，耐冻融及耐久性很好，可冬季施工；耐其他化学药品的阻抗性很好，且本材料无毒，对人体无害。使用方法：按照水灰比1：4-5的比例加水搅拌。取一只干净桶，加入适量的水，边倒边搅拌，用低转速（每分钟1000转以下）电动搅拌棒搅拌约3-5分钟，静置2-3分钟后再次搅拌即可使用。拌好的JK200高强修补砂浆进行抹灰。一次抹灰厚度不宜超过15-20mm，若抹灰层较厚，应采用分层多次抹灰的是施工方法。由于JK200高强修补砂浆中掺入高分子聚合物改性胶粉，使拌好的砂浆较粘稠，抹灰时应保持刀面光洁。每次配料宜在2小时内用完。