

全新JINSHI金狮蓄电池ST12-65 免维护高性能铅酸电瓶 消防照明系统交通信号灯船舶航标专用电源

产品名称	全新JINSHI金狮蓄电池ST12-65 免维护高性能铅酸电瓶 消防照明系统交通信号灯船舶航标专用电源
公司名称	山东艾力特新能源科技有限公司
价格	458.00/节
规格参数	金狮蓄电池:JINSHI金狮蓄电池 ST12-:ST12-65
公司地址	济南市槐荫区经十路22799号银座中心三号楼906 A16。
联系电话	13127136322

产品详情

金狮蓄电池特点:

- 一、完全密封，不需维护，不需定期测比重，不需加酸加水，因而无酸和人工的花费。
- 二、由于不需要维护通道，因而占地少（与传统电池比可少67%）。
- 三、由于无酸溢出，不需要特殊通风设备（与传统电池房间相比，通风设备少75%）。
- 四、电池出厂时以充足电，因而不需要初装工作。
- 五、电池不属于危险货物，可进行公路，铁路，及航空运输。

金狮蓄电池技术参数尺寸表：

行标型号	工厂型号	外壳材质	额定电压 (v)	标准容量 (AH)	外形尺寸 (mm)			参考重量 (KG)	端子类型
					长 (L)	宽 (W)	高 (H)	总高 (H)	
12V5AH	ST12-5	ABS	12	5	90.5	70	101	107	1.55 2
12V7AH	ST12-7	ABS	12	7	151	65	94	100	2.35 2

12V12AHST12-12	ABS	12	12	151	98.5	95.5	101.5	3.7	2
12V17AHST12-17	ABS	12	17	181	76	168	1681	5.3	T4
12V24AHST12-24	ABS	12	24	175	165	128	128	8	T3
12V26AHST12-26	ABS	12	24	175	165	128	128	8	T3
12V35AHST12-35	ABS	12	35	196	165	175	182	10.2	
12V38AHST12-38	ABS	12	38	196	165	175	182	13.5	
12V40AHST12-40	ABS	12	40	196	165	175	182	13.5	
12V65AHST12-65	ABS	12	65	350	167	174	174	20.5	
12V100A	ST12-100	ABS	12	100	331	175	220	240	31
H									
12V120A	ST12-120	ABS	12	120	407	174	208	240	34
H									
12V150A	ST12-150	ABS	12	150	483	170	241	241	41.5
H									
12V200A	ST12-200	ABS	12	200	522	240	220	245	57.5
H									

金狮蓄电池应用领域与分类：

- 1) 医疗通信系统备用电源
- 2) 消防电力系统备用电源
- 3) 船舶设备辅助电源
- 4) UPS及EPS备用电源
- 5) 报警设备备用电源
- 6) 矿山及安全防卫系统电源
- 7) 铁路系统机动车起动、牵引及客车辅助电源