

topone立式切削中心机

产品名称	topone立式切削中心机
公司名称	上海鑫岛机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:MCV-LV/SV1100 主电机功率:11 (kw) 主轴转速范围:15000 (rpm)
公司地址	中国 上海市松江区 沪松公路1470号
联系电话	86 021 57637899 13621795000

产品详情

型号 MCV-LV/SV1100 主电机功率 11 (kw)
主轴转速范围 15000 (rpm)

單位	mcv-lv1100(線軌)	mcv-sv1100	mcv-lsv1100
工作 台	工作台尺寸	mm	600*1200
	t型槽 (寬*槽數)	mm	18*5
	最大載重	kg	1000
	工作台面至地面距離	mm	930
行 程	x軸行程	mm	1100

	y軸行程	mm	520
	z軸行程	mm	560
	主軸鼻端至工作台面距離	mm	150-710
	主軸中心距至機柱滑道面距離	mm	700
主 軸	主軸錐孔		bt40
	主軸轉速	rpm	15000
	主軸檔數		1
	主軸冷卻/潤滑方式	油冷/油脂潤滑	c04pt
進 給	切削進給	mm/min	1-10000

	快速進給		m/min	48/48/36
	最小進給量		mm	0.001
馬達	主軸馬達	fanuc	kw	7.5/11
		mitsubishi	kw	7.5/11
	三軸馬達 x/y/z軸	fanuc	kw	3/3/4
		mitsubishi	kw	2/2/3.5
	冷卻幫浦		kw	1.64*2
	水箱容量		m3	0.84
刀庫	刀庫形成			斗笠/圓盤
	刀具規格			bt40
	刀庫容量			20/24

	刀具最大直徑*長		∅ 90*300
安裝需求	電力容量	kva	25
	氣壓壓力	kg/cm ²	5-7
	空氣流量	i/min	100
	占地空間	mm	3250*3000*3000
	淨重	kg	6700

標準附件

三菱m64控制器
/發那科(fanuc) 0imc 控制器

移動式手輪

全密式圓弧外罩鈹金
/半罩式外罩鈹金(mcv-1690
& 1890)

工具箱及工具&操作手冊

剛性攻牙

警示燈

軌道自動潤滑系統

伸縮護蓋

rs-232介面

主軸油冷

石英燈

變壓器

自動斷電裝置

電器箱熱交換器

主軸吹氣裝置

油壓箱(齒輪頭專用)

選擇附件

斗笠式刀庫(16/20t)

圓盤式刀庫(20/24t)

第四軸旋轉工作台

排屑裝置

出口裝箱

光學尺