

# 齿轮式牙距自动攻丝机 SB408

产品名称	齿轮式牙距自动攻丝机 SB408
公司名称	上海鑫岛机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:SB408 最大攻丝直径:8 ( mm ) 主轴最大行程:260 ( mm )
公司地址	中国 上海市松江区 沪松公路1470号
联系电话	86 021 57637899 13621795000

## 产品详情

型号	SB408	最大攻丝直径	8 ( mm )
主轴最大行程	260 ( mm )		

### 特点：

用于加工内螺纹的半自动高效机床，适用于仪表、电器、照相机、缝纫机等制造厂进行零件批量生产，量大攻丝直径m8。1、机床采用高频正反转特殊电机，每分钟攻丝频率高达50次。2、机床的进给由交换齿轮带动，进给机构设有消除弹簧，利于使用挤压丝锥，故能使所加工螺孔的精度，清洁度达到理想的要求。3、攻丝深度可由定程档来调节，定程准确。4、机床采用柔性丝锥夹头，丝锥更换方便，夹紧牢靠。5、主传动及进给传动系统分别设有摩擦片离合器，能在加工遇到障疑时，自动断开传动链，保护丝锥免受损坏。6、在操作最方便部位装有紧停按钮，交换齿轮罩上设有安事装置，可保证操作者安全工作。7、机床主要电气元件摘用了性能可靠的名牌产品，保证机床良好的使用性能与使用寿命，控制元件全部集中机床底座工作台下，维修方便。

最大攻丝直径	8 mm
最高攻丝次数	50 times/minute
主轴轴心至主柱母线距离	185 mm
主轴下端面至工作台面最大距离	355 mm
主轴下端面至工作台面的最小距离	50 mm
主轴箱最大行程	260mm
主轴最大行程	45 mm
主轴端外圆锥	d4 short taper
主轴转速	1340,750,420rpm
工作台有效面积	230 × 226 mm

电动功率	0.4 kw
机床重量 (约)	105 kg
机床外形尺寸 (长 × 宽 × 高)	675 × 390 × 800 mm