

邵阳市建液氧站的公司，岳阳市建氧气站的厂家，菏泽花王容器

产品名称	邵阳市建液氧站的公司，岳阳市建氧气站的厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

邵阳市建液氧站的公司，岳阳市建氧气站的厂家，菏泽花王容器设计隔声结构应收集隔声构件固有隔声量的实测数据。单层隔声结构的设计应符合下列规定：应使被控制噪声源的峰值频率处于结构的共振频率和吻合频率之间；邵阳市建液氧站的公司，岳阳市建氧气站的厂家，菏泽花王容器可选用复合隔声结构。双层隔声结构的设计应符合下列规定：隔声结构的共振频率应低于被控制噪声源的峰值频率；空气层的厚度不宜小于50mm；邵阳市建液氧站的公司，岳阳市建氧气站的厂家，菏泽花王容器隔声结构的吻合频率不宜出现在中频段；双层结构各层的厚度不宜相同，或采用不同刚度，或加阻尼；

双层结构间的连接应减少出现声桥；双层结构间宜填充多孔吸声材料。邵阳市建液氧站的公司，岳阳市建氧气站的厂家，菏泽花王容器隔声门窗的设计与选用应符合下列规定：

在满足隔声要求的前提下应选用定型产品；

应防止缝隙漏声，同时门扇和窗扇的隔声性能应与缝隙处理的严密性相适应；邵阳市建液氧站的公司，岳阳市建氧气站的厂家，菏泽花王容器对采用单层隔声门不能满足隔声要求的情况，可设计有两道隔声门的声阱；声阱的内壁面，应具有较高的吸声性能；两道门宜错开布置；

对采用单层隔声窗不能满足隔声要求的情况，可设计双层或多层隔声窗；特殊情况可设计专用的隔声门窗。邵阳市建液氧站的公司，岳阳市建氧气站的厂家，菏泽花王容器隔声间的设计应符合下列规定：