

国内做反应设备，分离设备，储存设备，换热设备的厂家，菏泽花王容器

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 国内做反应设备，分离设备，储存设备，换热设备的厂家，菏泽花王容器 |
| 公司名称 | 菏泽花王压力容器股份有限公司 |
| 价格 | .00/套 |
| 规格参数 | 品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:5-200立方 |
| 公司地址 | 山东省菏泽市高新区兰州路766号 |
| 联系电话 | 17515406899 17515406899 |

产品详情

国内做反应设备，分离设备，储存设备，换热设备的厂家，菏泽花王容器噪声控制点(1个或若干个)位置，两者间的噪声传播路径特性以及控制点所在位置的房间特性(或室外环境特性)，预测噪声控制点的各倍频带声压级和A声级；国内做反应设备，分离设备，储存设备，换热设备的厂家，菏泽花王容器根据噪声控制点允许的倍频带声压级(或A声级)限值，得到控制点的各倍频带声压级(或A声级)超标量；根据超标量确定消声器各倍频带所需的插入损失，并选定满足要求的消声器；国内做反应设备，分离设备，储存设备，换热设备的厂家，菏泽花王容器根据选定消声器的插入损失和气流再生噪声数值，重新进行步骤2的计算，检查控制点的声压级，控制点的声压级应满足限值的要求；

当所选消声器不能满足要求，再根据超标量调整消声器的选型，重复进行步骤2的计算，直至满足要求。国内做反应设备，分离设备，储存设备，换热设备的厂家，菏泽花王容器噪声源中心频率为63Hz~8000Hz的8个倍频带的声功率级，应由噪声源设备制造商提供，当设备制造商不能提供，可通过测量、估算或查找资料等方法确定。消声器的装设位置应根据辐射噪声的部位和传播噪声的途径，按本规范第6.1.2条的规定选定。国内做反应设备，分离设备，储存设备，换热设备的厂家，菏泽花王容器噪声控制点各倍频带的允许声压级应根据本规范第3.0.1条规定的噪声限值，按本规范公式(5.2.3)计算或按表5.2.3-1取值。噪声控制点的预测声压级，可按本规范公式(5.2.2)计算，传播路径上各部件的插入损失和气流再生噪声，应根据各部件制造商提供的资料以及现行有关标准进行计算。国内做反应设备，分离设备，储存设备，换热设备的厂家，菏泽花王容器消声器的类型应根据噪声频谱特性、所需插入损失、气流再生噪声、空气动力性能以及防潮、防火、防腐蚀等特殊使用要求确定。消声器的型号选择应根据定型消声器的性能参数确定，国内做反应设备，分离设备，储存设备，换热设备的厂家，菏泽花王容器也可自行设计符合要求的消