

高分子矿用风门板材多种多样

产品名称	高分子矿用风门板材多种多样
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:SWM 产地:鱼台
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

产品详情

高分子矿用风门板材多种多样

矿用高分子风门防火阻燃风门主要针对一些高瓦斯矿井等特殊场所所使用的风门，目的就是预防静电起火，防止火灾后风门抵抗力不强带来更大的灾害。在选用防火材料的时候添加了阻燃剂的有机高分子材料可独挡一面。

危害煤矿的灾害，其中就有火灾，火灾带给煤矿的危害是极其重大的，像引燃燃碳生成有毒有害气体，有毒气体的蔓延还会影响到井下工作人员的健康与安全，在一些高瓦斯聚集的煤矿甚至还会引起瓦斯及煤粉尘爆炸，对煤矿物资也起到了损害的作用，甚至蔓延的毒气会影响到井下救援及逃生工作，因为看过了太多的事故，见识过煤矿井下火灾后的灾难，也眼睁睁的看着被救援上的员工的庆幸与同事还在里面的无奈，所以在煤矿井下防风工作选择一套合适的风门是多么的重要，如果想防风防火一起抓的话，我们建议选购高分子阻燃防火风门。

高分子材料风门是近几年才开始提出研究并使用的防火阻燃材料，在经过多年的实践并在工业，建筑等各领域的使用中得出了可喜的成绩，有机高分子材料是添加了一阻燃材料才可以达到阻燃的目的，在此之前矿上用的ZUI多的防火防风风门是铁质风门，铁质风门的防火特性则是越厚越好，这就造成了风门太重安装不方便，使用久了易变形的现象，高分子风门的出现弥补了这一缺点，它ZUI大的优势就是轻便，防火防潮，此风门在无殊情况下，日常的工作中充当的是防风作用，由于该材质轻便的特性在一些煤矿预算有限的场所，不添加自动闭锁也可以实现轻松开门，避免大风压下的各种意外事故，另外由于风门是拼接而成的材质出厂自带颜色，所以它的生产也较为快捷，并具有很好的环保性能，非常迎合现下的环保整顿主题，

高分子阻燃防火风门是一款技术含量特别高的风门，它的可塑性非常强，可根据不同的煤矿定制不同的尺寸，颜色可选，燃烧是一个非常激烈复杂的热氧化反应，具有冒发浓烟或炽烈火焰的特征。燃烧的一般过程是在外界热源的不断加热下，聚合物先与空气中的氧发生自由基链式降解反应，产生挥发性可

燃物，高分子它的防火性能处于甲级防火水平也就是说可持续防火时间为1-1.5小时，在事故当中分秒也有着决定结果的权力，另外它较铁质风门还有个优势就是耐腐蚀，所以在一些化学矿中它也可以做为防风风门使用