

BXK8050-g系列防爆防腐控制箱(II C、tD)

产品名称	BXK8050-g系列防爆防腐控制箱(II C、tD)
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 材质:工程塑料 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

BXK8050-g系列防爆防腐控制箱(II C、tD)

1.外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂模压而成或采用不锈钢成形；2.本产品采用曲路密封结构，直接用紧固件，具有良好的防水防尘性能；3.产品出厂铭牌上只体现总单元内容，各分单元代号为订货参数。4.内装元件主要有：开关、按钮、电流表、指示灯等；5.本系列产品适用于交流50HZ，电压380V以下，直流到440V以下，电流10A以内的控制电路中，作为工作现场中电动机的起停、控制转换、信号切换、仪表计量显示等之用。

G-B：箱体材质（S：工程塑料（可不注）；G：不锈钢）；

A：电表数（不配不注）；

D/K：指示灯数（不配不注）；

R:开关数（不配不注）；

:引入口方向（X：下进线（可不注）；D：上进线）；

:引入口数量（螺纹规格）；

BXK8050-g系列防爆防腐控制箱(II C、tD)产品特点 1.增安型外壳，内装元件为防爆元件。2.外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成，具有外形美观，耐腐蚀，抗静电，耐冲击及热稳定性好等优良性能。3.隔爆型控制开关具有结构紧凑，可靠性好，体积小，通断能力强，寿命长，并有多种功能供用户选配。防爆按钮采用超声波封装工艺，保证了可靠的结合强度，按钮采用模块式，按钮的功能可以两单元自由组合，防爆指示灯采用特殊的设计，交流220V——380V通用。4.壳体和盖可加装合页，方便使用和维修。订货时请注明。5.外露紧固件均采用不锈钢，为防掉式设计维修方便。6.壳体和盖的接合面采用迷宫式结构，具有较好的防水,防尘能力。7.壳体和盖的结构见剖视图。