

# 供应SHENDUN申盾蓄电池SD12-100 固定阀控密封免维护电瓶 公路铁路信号灯船舶系统后备应急电源

产品名称	供应SHENDUN申盾蓄电池SD12-100 固定阀控密封免维护电瓶 公路铁路信号灯船舶系统后备应急电源
公司名称	山东艾力特新能源科技有限公司
价格	578.00/节
规格参数	申盾蓄电池:SHENDUN申盾蓄电池 SD12-:SD12-100
公司地址	济南市槐荫区经十路22799号银座中心三号楼906 A16。
联系电话	13127136322

## 产品详情

申盾蓄电池产品优势：电池池壳全部标配阻燃池壳，即使有短路产生火花，也不会对客户机房及设备带来重大损失风险（如火灾或爆炸）；的高锡极板配方保证了电池的深循环寿命和次数；的和极板内化成工艺，极板不易为杂质所污染，能降低电池自放电，保证了电池容量的长期稳定性,优于一般产品.

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。

7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

申盾蓄电池型号尺寸参数：

申盾蓄电池使用范围：

通讯及电力设备

紧急照明系统

监控系统

石油化工系统

IDC网络数据中心

UPS/EPS不间断电源

变电站、发电站紧急电源系统

医疗精密仪表仪器设备