

小型细石混凝土泵车 科玛森机械制造有限公司 细石混凝土泵

产品名称	小型细石混凝土泵车 科玛森机械制造有限公司 细石混凝土泵
公司名称	湖南科玛森机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙经济技术开发区人民东路二段169号先进储能节能创意产业园二栋106
联系电话	13874839997 13874839997

产品详情

细石混凝土泵的系统结构

细石混凝土泵的体系结构分成液压系统跟散热系统软件液压系统——双连泵组液压系统为双回路供电分离提供的油，主油泵选用变量泵，保证系统运作稳定、靠谱，并可全自动和手动式调整排量，细石混凝土泵车，具备工作压力断开和过压溢流式特性，使主阀和传动装置获得合理维护。液压系统——吸（回）油过滤选用吸（回）过虑，使齿轮油获得靠谱过虑，保持干净，保证系统一切正常运作，增加液压系统元器件的使用期限。散热系统软件——双通道内存散热系统软件拌和油道系统软件选用双通道内存散热系统软件设备，能能够更好地融入当场自然环境，确保液压系统水温处在一切正常工作中范畴，进而确保服务器液压系统处在一切正常的运行状态。液压系统一泵双回路供电开启式系统软件，主油泵选用恒输出功率变量泵，保证系统运作稳定、靠谱，并可手动式调整排量，具备工作压力断开和过压溢流式特性，使主阀和传动装置获得合理维护；

细石泵的发展及特点

细石混凝土砂浆泵是专门供输送水泥细石砂浆、水泥混凝土的自动化设备，一代水泥砂浆泵是用机械力做动力，输送高度受限，只能输送水泥砂浆，不能输送有石料的水泥混凝土，二代水泥砂浆泵改为油压做动力，输送高度大幅度。

一、油压做动力，高度可达100—120米，水平输送300—600左右。

二、既能输送水泥砂浆又能输送带有石料的水泥混凝土。该机从上料、配料、加水、定量混合、搅拌、高压输送为一体，浆料均匀，稳定性好，砂浆、石料和水泥的比例可任意调节轻松自如。

1、细骨料

细骨料根据其来源可分为河砂、海砂、山砂、人工破碎砂。采用前者的混凝土可泵性较好;人工砂表面粗糙,小型细石混凝土泵车,砂形不好,需加入部分天然砂来改善其配比特性,但人工砂的保水性较好,可减少混凝土的泌水离析现象。细骨料按平均粒径的大小可分为粗砂中砂细砂三类。用中砂配制的混凝土可泵性好,细石混凝土泵,其平均粒径为0.25-0.3毫米。平均粒径过小(即细砂过多)并不好,会增加混凝土的用水量及水泥用量。若以砂的细度模量F.M来衡量,F.M值在2.4-3.0之间的细骨料其粒度即可以满足泵送要求。在泵送混凝土中,细骨料用料同粗骨料的空隙率有很大关系。水泥砂浆必须充满粗骨料的空隙,砂率不足,空隙要水泥来填充,会增加水泥用量,否则骨料容易离析;若砂率过大,水泥要填满砂的间隙,水泥用量也要增加,否则会使水泥砂浆的润滑作用大大降低,细石混凝土泵视频,泵送阻力显著增加,故在一定条件下都有个佳砂率。如粗骨料级配合理,则骨料大粒径越大,佳砂率值越低。砂率同砂的平均粒度或细度模量有关,粒度越小,砂率就越低砂率也随着水泥用量的增加而降低。在砂率偏高的情况下,只要水泥用量相应增加,对混凝土的可泵性无显著影响。

小型细石混凝土泵车-科玛森机械制造有限公司-细石混凝土泵由湖南科玛森机械制造有限公司提供。湖南科玛森机械制造有限公司是从事“建筑机械,工程机械再制造,工程机械维修服务”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:罗总。