

BXM(D)52-S系列防爆照明（动力）配电箱(II C、tD)

产品名称	BXM(D)52-S系列防爆照明（动力）配电箱(II C、tD)
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 材质:304不锈钢 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

BXM(D)52-S系列防爆照明（动力）配电箱(II C、tD)

适用于 A、 B、 C类，T1 ~ T6组爆炸性气体环境(1区和2区)和可燃性粉尘环境(20区、21区和22区)中，用于交流50Hz电压至380V的电路中作为就地或远距离控制接触器、继电器、电磁电器或对信号、控制电路进行通、断、转换控制,并可直接对小型交流电动机进行起动、停止、反转控制。装有电流表、信号灯的控制器还可对电机运行或电路情况进行监测和显示。

BXM(D)52-S系列防爆照明（动力）配电箱(II C、tD)的型号含义如下

BXK 8050 F A B D K /

WF1-户外防中等腐蚀(不要求不注)

WF2-户外防强腐蚀(不要求不注)

进线口管螺纹规格/M螺纹规格

进线口数

进线口方向 D:上进线

X:下进线

四单元：开关数(不装不注)

三单元：指示灯数(不装不注)

二单元：电流表数(不装不注)

一单元：按钮数(不装不注)

粉尘防爆(不是不注)

设计序号 -塑料外壳(不是不注)

58-铝合金外壳

工作条件

控制箱应在下列条件下正常工作：

a) 海拔不超过2000 m；

b) 周围环境温度为-20 ~ +40 ；

c) 周围空气相对湿度不大于95 % (+25 时)；

d) 在爆炸性气体环境(1区和2区)， A、 B、 C类T1 ~ T6组及可燃性粉尘环境(20区、 21区和22区)中；

e) 在无显著摇动和冲击振动的地方；

f) 在无破坏金属与绝缘的气体 and 蒸汽的环境中；

g) 在无滴水或液体侵入的地方；

h) 污染等级:3级；

i) 安装类别: 、 类。

产品特点1、 BZK8038