

武藤动力50KW柴油带空调发电机

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 武藤动力50KW柴油带空调发电机 |
| 公司名称 | 上海又田实业有限公司 |
| 价格 | 350000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:武藤 型号:YOTO 启动方式:电启动 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区长堤路335号 |
| 联系电话 | 18221793963 18221793963 |

产品详情

武藤动力50KW柴油带空调发电机

发电机组其他体系的日常维护作业也需求加强，守时对发电机组进行机油的增加和替换，严格操控机油的量。此外发电机组由于时节的不同，在运用的过程中会有不同的影响要素，在冬天运用的过程中，由于温度过低，发电机组或许无常作业。

为了备用发电机组能够正常的作业，柴油发电机组的储放房间的温度要在!以上，房间有卓的保温作用。在夏天由所以用电的另一个高峰期，温度较高，此时运用柴油发电机组就需求有卓的冷却体系，储放房间具有降温设置。另外在发电机组备用的过程中，需求对其间的件健壮性等进行守时的检查1。

冬天排空冷却水后，再次主张主张机，使柴油发电机组空转几分钟，根据体温将水泵等处的余水吹干，主张机无水，水泵结冰、水封撕裂构成漏水。2。散热器温度高时，不宜当即放水。机组停机前，假定主张机温度很高，不要当即停机放水。

武藤动力50KW柴油带空调发电机

要卸下负载，让机器怠速作业。水温降到4-5 时放水。与水接触的气缸体、气缸盖和水套外表面的温度遽然下降，并由于水的遽然排放而急剧缩短。3.当温度升高时，应及时排出冻液，以减少腐蚀。无论是一般冻剂仍是冻剂，当温度升高时，应及时开释，件腐蚀。

冻液中增加的腐剂会跟着运用时间的延伸而减少或失效。有些或许不增加腐剂，这会对件产生剧烈的腐蚀作用。常见的柴油发电机功率缺：柴油发电机作业均匀，无排烟过少；柴油发电机作业不均匀，排气管许多产生白烟；柴油发电机作业不均匀，排气管黑烟和爆震声；柴油发电机守时快慢等。

武藤动力50KW柴油带空调发电机

| | | | |
|-------|---------|---------------------|------|
| 机组型号 | | YOTO58000TLA-TLSA | |
| 发 电 机 | 额定功率 | 50KW | |
| | 额定转速 | 1500r/min | |
| | 额定频率 | 50HZ | |
| | 额定电压 | 400V | |
| | 功率因数cos | 0.8/1 | |
| | 相数 | 3相4线 | |
| | 励磁方式 | 无刷永磁 | |
| | 绝缘等级 | H | |
| | 防护等级 | IP23 | |
| 发 动 机 | 型号 | 4VR160G50LSA | |
| | 功率 | 60KW | |
| | 启动方式 | DC24V电马达启动 | |
| | 型式 | 直列、直喷 | |
| | 进气方式 | 涡轮增压 | |
| | 冲程 | 4 | |
| | 气缸数 | 105/125mm | |
| | 气缸直径/行程 | | |
| | 调速方式 | 电子 | |
| | 停机方式 | 逆时针（从功率输出端看出） | |
| | 曲轴转向 | | |
| | 机油牌号 | CD 15W/40 GB11122 | |
| | 燃油消耗率 | 200g/kw.h | |
| | 机油消耗率 | 1.5g/kw.h（75%额定负载时） | |
| | | 发电机组 | 50KW |
| 顶点电流 | | 每相72.5a | |
| 冷却方式 | | 闭式风扇水冷 | |
| 油箱容量 | | 120L | |
| 噪音 | | 66-68DbA/7m | |
| 重量 | | 800KG | |
| 外形尺寸 | | 2450x950x1270mm | |