武藤动力工程用30千瓦静音柴油发电机

产品名称	武藤动力工程用30千瓦静音柴油发电机	
公司名称	上海又田实业有限公司	
价格	26900.00/台	
规格参数	品牌:武藤 型号:YOTO 启动方式:电启动	
公司地址	上海市奉贤区长堤路335号	
联系电话	18221793963 18221793963	

产品详情

武藤动力工程用30千瓦静音柴油发电机

假定柴油发电机功率短少,排气管排出灰烬和白烟,要,手靠在***排气口。假定手上有水滴,检查柴油中和和汽缸是否湿润(根据柴油发电机主张困难或无法主张,白烟排放无法进行维护)。柴油发电机主张时,由于起动温度低、部分柴油蒸发进入蒸汽,直接排放而不焚烧,产生灰烬和白烟,假定在柴油发电机温度升高后灰烟逐渐消失,这是正常现象。

柴油发电机功率短少,排气管灰白,一般由喷油提前角小所构成的,假定柴油发电机温度过高,速度增加缓慢,可认为喷油时间太晚,假定遽然出现这种现象,大部分是由于喷油泵轴相关于喷油泵齿轮的旋转所构成的,导致喷油提前角较小,应调整喷油时间。

武藤动力工程用30千瓦静音柴油发电机

发电机制造厂将派调试人员到现场经验或处理业主操作人员正确操作体系和柴油发电机组。在调试阶段之前,发电机制造商有向业主提交详细的调试方案和操作手册。设备的调试时间和负荷规划应得到业主的附和。发电机制造商将担任准备和供应调试和试作业所需的查验仪器和东西。

假定设备存在缺点,发电机制造商将在业主附和的时间内消除缺点。因发电机厂家原因构成的试作业连续,将相应延伸试作业时间。如有,将从头开端试验,并在调试和试作业成功结束时将陈说提交业主附和。柴油发电机组作为自备电站的供电方法,是独自的发电设备。

外形尺寸

机组型号		YOTO36000TLSA-TLSA			
发 电 机	额定功率		30KW		
	额定转速		1500r/min		
	额定频率		50HZ		
	额定电压		400V		
	功率因数cos		0.8		
	相数		3相4线		
	励磁方式		无刷永磁		
	绝缘等级		Н		
	防护等级		IP23		
发动	型号		4VR160G30LSA		
机	功率				
	启动方式		DC12V电马达启动		
	型式		直列、直喷		
	进气方式		涡轮增压		
	冲程		4		
	气缸数				,
	气缸直径/行程		100/1115mm		
	调速方式		电子		
	停机方式				
	曲轴转向		逆时针(从功率输出端		出)
	机油牌号			V/40 GB11122	
	燃油消耗率			200g/kw.h	
	机油消耗率			75%额定负载图	寸)
I I I	发电机组	<u> </u>	30KW]
顶点电流	\ <u></u>	每相43.5a			0.8/1
冷却方式		闭式风扇水冷			
油箱容量		65L			
噪音	6	60-68Dba/7m			
重量		560KG			

1500x870x1200mm