

双开手动插板阀、手动双向插板阀

产品名称	双开手动插板阀、手动双向插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	材质:304不锈钢 性能:耐磨,对夹式 密封:硬密封,软密封
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

双开手动插板阀、手动双向插板阀工作原理：无粘度的粉尘气体、固体粉料、小颗粒物料。手动插板阀，电动插板阀采用优质碳素钢焊接而成，广泛应用于冶金、碳素、化工、建材等行业。多用于烟气净化系统的烟气管路系统中烟气调节、切换作用。闸板式闸阀又可分为：单闸板式、双闸板式和弹性闸板式；平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分，可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。

双开手动插板阀、手动双向插板阀常于卸料器配套使用，手动插板阀的直径与卸料器进料口配套，有方形和圆形两种。此阀门的优点在于阀体通径无凹槽，介质不会卡阻堵塞。并且具有全通径流通特性，适合粉体颗粒介质的管道中使用。

双开手动插板阀、手动双向插板阀根据开启方向的不同分为手动单向插板阀，手动双向插板阀。手动双向插板阀是粉料、晶粒料、小颗粒料的流量输送控制的主要设备。电动插板阀广泛适用于冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业。插板阀配备电动、气动、电液动推杆作为驱动装置，是控制流量大。

双开手动插板阀、手动双向插板阀主要零件材料及连接尺寸

类别	A × A	B × B	C × C	H	L	n-d
单向	200 × 200	256 × 256	296 × 296	820	100	8- 12
	250 × 250	306 × 306	346 × 346	930	100	8- 14
	300 × 300	356 × 356	396 × 396	1050	100	8- 14
	400 × 400	456 × 456	496 × 496	140	100	12- 14
	450 × 450	510 × 510	556 × 556	1450	120	12- 18
双向	500 × 500	560 × 560	606 × 606	1610	120	16- 18
	600 × 600	660 × 660	706 × 706	1830	120	16- 18
	700 × 700	770 × 770	820 × 820	2130	140	20- 18

	800 × 800	870 × 870	920 × 920	2440	140	20-	18
	900 × 900	974 × 974	1030 × 1030	2660	160	27-	23
	1000 × 1000	10741074	1130 × 1130	2870	160	24-	23
说明	LMD-单向	I-手轮	距地面小于1.7米用手轮，大于1.7米用链轮链条节数 $M=0.105X-1$ (X为手轮中心离地面高度)				