

批发供应各种玻璃钢，铝合金梯子，厂价。

产品名称	批发供应各种玻璃钢，铝合金梯子，厂价。
公司名称	上海惠得铝制品加工厂
价格	410.00/件
规格参数	品牌:惠得 材质:玻璃钢 型号:惠得200
公司地址	中国 湖北 武汉市江岸区 汉口解放大道2729号
联系电话	86 027 82313881 13986179400

产品详情

品牌	惠得	材质	玻璃钢
型号	惠得200	高度	1-12米
最大承重	150公斤	产品重量	4.5公斤
产地	上海	箱装数量	1个
外箱规格	150*42*75	贸易属性	内贸

绝缘梯1. 绝缘梯概述 绝缘梯可供电工程，电信工程，电气工程，水电工程等专用登高工具。我厂专业生产绝缘单梯，绝缘关节梯，绝缘单直梯，绝缘合梯，绝缘人字梯，绝缘升降梯（绝缘伸缩单梯，绝缘伸缩合梯，绝缘伸缩人字梯），绝缘高低凳，绝缘高凳，绝缘升降平台，全绝缘脚手架，绝缘高低凳，绝缘高凳等。2. 绝缘梯特点：（1）不导电，外观新颖，美观大方（2）耐腐蚀（具有耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能。根据实际使用场合要求，可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料）、耐枯朽、耐退色（3）重量轻，搬运方便

（4）低吸水率、阻燃性好（普通阻燃型格栅火焰传播速率（astm e-84）不超过25；高级阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28（gb 8924））（5）高强，轻质（玻璃钢格栅的密度不大于2，仅为钢材的1/4，铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍，绝对强度超过铝材和普通钢的水平
绝缘梯

），抗冲击，绝缘性，透磁极佳3. 绝缘梯制造工艺 绝缘梯采用高温聚合拉挤制造工艺，材质选用环氧树脂结合销棒技术。铝合金材料制件做了表面阳极氧化处理，轴类钢制件表面有防护镀层；绝缘层压类材料制件加工表面用了绝缘漆进行处理。梯撑、梯脚防滑设计不易疲劳，梯各部件外形无尖锐棱角，安全程度高，绝缘性能强；吸水力低，耐腐蚀。4. 玻璃钢绝缘梯使用注意事项：（1）使用前：每次使用梯子前，必须仔细检查梯子表面、零配件、绳子等是否存在裂纹、严重的磨损及影响安全的损伤；使用梯子时应选择坚硬、平整的地面，以防止侧歪发生危险；如果梯子使用高度超过5米，请务必在梯子中上部设立f8以上拉线；检查所有梯脚是否与地面接触良好，以防打滑；在未经制造商许可的情况下，梯子决不附加其他的结构，决不使用和维修损坏的梯子；梯子升降时，严禁手握横撑，以防切伤手指。

(2) 使用时：绝对禁止超过梯子的工作负荷；梯脚具有防滑效果。但依然需要有人用手直接扶住梯子进行保护（同时放置梯子侧歪），并用脚踩住梯子的底脚，以防底脚发生移动；当攀登梯子或工作时，总是保持身体在梯槓的横撑中间，身体保持正直，不能伸到外面，否则你可能会因为失去平衡而发生意外。

5、高品质绝缘梯 在保证安全的前提下，品质越好的绝缘梯重量越轻。因为必须使用更高性能的原辅材料、更先进的生产工艺、更科学的结构设计才能在保证安全的前提下减轻产品重量。较轻的绝缘梯使用才更方便。