

# 玻璃钢雨水提升泵站花庄

产品名称	玻璃钢雨水提升泵站花庄
公司名称	枣强县康泰环保设备厂
价格	2400.00/台
规格参数	用途:雨污水提升 材质:玻璃钢/不锈钢 型号: DN1600mm
公司地址	枣强县红武庄
联系电话	18931636799 18731873916

## 产品详情

玻璃钢雨水提升泵站花庄玻璃钢雨水泵站、玻璃钢提升泵站、雨水提升泵站配有全自动电气控制系统和设备故障通知系统，运行安全可靠。玻璃钢雨水提升泵站埋设于地表以下，设备上面的地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温。玻璃钢雨水提升泵站包括筒体、压力管道、检修渠道、检修爬梯、格栅过滤设备、耦合体系、泵进步体系、通风设备、防滑井盖、照明体系等。

玻璃钢雨水提升泵站特点：

- 1.运行稳定；
- 2.泵站通过液位开关、堵塞传感器、水泵温度传感器等收集运行信号，实现泵站的自动化运行；
- 3.控制器可以实现下面功能：计算污水入流及泵送的流量、每日清空功能、预测堵塞功能溢流记录、防抱死功能；
- 4.泵站可以实现远程集中管理：提供集中的数据库和网络服务器，用户需要一台可以连接手机或者电脑就可以监测和管理泵站。

玻璃钢雨水提升泵站调试前应进行下列检查：

- 1.设置、安装是否正确；
- 2.可能产生真空的管路，真空破坏阀应有足够的过流面积，动作应准确可靠；
- 3.进、出水管路上的阀应开启，其它装置均应处于正常工作状态。机电设备安装、调试需的供电电源的容量、电压等级、电气保护装置应满足所安装的机电设备的要求。

玻璃钢雨水提升泵站外观质量应符合下列规定：

- 1.外壁应光滑平整，无气泡、裂缝、凹陷和破损变形。
- 2.井筒色泽一致，接口完好，无裂纹变形。
- 3.检查数量：全数检查。
- 4.检验方法：观察检查。

垂直起吊玻璃钢雨水提升泵站花庄时，吊钩受力应均匀。宜用起吊套索或吊绳来保护泵站和泵盖以免夹坏。就位前，应用毛刷清洁水泥底板表面，确保安装面和泵安装法兰之间没有泥土等杂物。玻璃钢雨水提升泵站吊装时泵站的进出口方向应与进出水管方向一致。