

加强网型橡胶止水条

产品名称	加强网型橡胶止水条
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

加强网型橡胶止水条的膨胀倍率高，能使混凝土施工缝具有较强的平衡自愈功能。与合成橡胶制得的条状固体并带有自粘性的防水材料，断面为矩形，加强网型橡胶止水条其断面尺寸分别有15 mm20 mm、20 mm;30 mm、20 mm; mm、10 mm;40 mm等多种规格，长度可根据设计要求进行加工。加强网型橡胶止水条进场时，以同一生产厂的同一类型品种的产品，每2t为一验收批（不足2t时，仍按一批计），进行外观验收：表面不得有开裂、缺胶等缺陷；每1000 mm长加强网型橡胶止水条表面不得有深大于2mm、面积大于16;

加强网型橡胶止水条操作工艺：

施工缝混凝土表面清理：粘贴加强网型橡胶止水条前，用钢丝刷、油灰刀、毛刷，将施工上工序混凝土施工缝留茬剖面示意图水平施工缝粘贴止水条：将包裹在加强网型橡胶止水条粘结面的隔离纸撕掉，利用止水条的自粘性，把加强网型橡胶止水条直接粘贴在施工缝混凝土表面上。竖向施工缝混凝土表面仍利用止水条本身的可粘性粘贴）之外，还须沿止水条每隔1000 mm加钉一个水泥钢钉，以协助固定。用滚筒滚压加强网型橡胶止水条上表面，使止水条与混凝土表面粘结严密、牢固。

加强网型橡胶止水条接头方法：

加强网型橡胶止水条需要接头时，可将加强网型橡胶止水条端头侧***位用多用刀切成斜面，剥去搭接部位的隔离纸。加强网型橡胶止水条粘贴完毕，经隐蔽工程验收合格后，揭去加强网型橡胶止水条表面隔离纸，方可进行下一工序混凝土浇筑。季节性施工：加强网型橡胶止水条不宜在雨天、雪天、和五级及以上风天施工，作业环境温度不低于5 。如寒冷天气可采取辅助增温方法，在作业环境温度不低于5的前题下，进行加强网型橡胶止水条粘贴施工。

加强网型橡胶止水条保护工作：

加强网型橡胶止水条施工完毕后，应及时进行下一工序的混凝土浇筑。如确因客观原因导致混凝土浇筑时间间隔较长时，应及时覆盖保护材料（塑料薄膜等）以防止污染、阳光长时间照射，避免雨淋、水泡

。浇筑下一工序混凝土时，应注意避免混凝土直接冲击加强网型橡胶止水条，导致加强网型橡胶止水条位移、脱落，尤其是竖向止水条。

应注意的加强网型橡胶止水条质量问题：

施工缝处混凝土表面一定要保持坚实、平整，不得有砂浆再次找平现象，如有凸、凹、松散部位，应剔至坚实面。加强网型橡胶止水条不慎短时间湿水时，需及时晾干后方可继续使用，以止水效果。整个混凝土施工缝处的加强网型橡胶止水条要连续不断；加强网型橡胶止水条搭接头满足搭接长度、粘结严密；加强网型橡胶止水条水平向不得在转角处甩搭接头，竖向甩头需留在较高部位。