

# 混凝土平色剂修复色差混凝土防碳化涂料

产品名称	混凝土平色剂修复色差混凝土防碳化涂料
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:卓能达 产地:青岛郑州南阳贵阳南京西安
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

## 产品详情

### 混凝土平色剂

#### 产品介绍：

混凝土平色剂为工程项目给予高品质的美观大方油漆。平色剂可运用于预备处理后的混凝土，添充出气孔和缺陷。是维护镀层理想化的修平面图漆。

带有与众不同的共聚物成份，在混凝土中造成交叉式反映链产生高聚物——混凝土碳水化合物传输网络架构，造成有机化学与机械设备融合的粘结力与粘合力，提升了抗拉强度和粘接抗压强度，涂敷在混凝土表层并为之坚固粘接产生高强度坚毅耐久度的延展性涂层防护层，可合理阻拦自然环境中二氧化碳、氟化物、co2和海面、酸雨的危害等浸蚀物质对构造原材料的腐蚀。该建筑涂料由性能卓越汇聚物改性剂及其环氧胶泥原材料构成，镀层干固后是一种不仅有纤维材料的软性，又有无机材料的高使用性能的新式维护封闭式原材料。

#### 一：运用范畴

- 1，透水混凝土，公路桥梁建筑立面，修补混凝土工程遮住缺陷和裂痕
- 2，平色，钢筋混凝土因为工程施工导致的色调不匀称，使混凝土色调融洽统一，提升总体预制构件的总体美观大方度
- 3，水利水电工程、海港、隧道施工、公路桥梁以及它工业生产与工业建筑等混凝土结构构造的防碳化、防水层、防潮、防腐蚀等，提升构造使用期限。如玻璃钢冷却塔、渡槽、泄水闸、堤坝、公路桥梁、贮水池、废水解决池、混凝土电线杆等工程项目。

#### 二：商品特性

- 1.出色的遮掩性：平色专用型，遮住缺陷及微裂痕，使混凝土工程具备优良统一的外型；
- 2.出色的防御性：防潮防腐蚀，提升钢筋混凝土的使用期限；
- 3.优质的柔韧度，既可封闭式细微缝隙的进一步拓展，又可抵御因为混凝土基材膨涨、收拢而造成的新的裂开的造成，阻拦水分进到混凝土内部；
- 4.出色的遮掩性：平色专用型，遮住缺陷及微裂痕，使混凝土工程具备优良统一的外型
- 5.出色的防御性：防潮防腐蚀，提升钢筋混凝土的使用期限
- 4.工程施工便捷，能够喷漆，能够刷涂。

### 三：工程施工方式

ACC 混凝土防炭化建筑涂料是一种组份的建筑涂料。液态粘接剂（A）和粉末状成分（B）。应用时仅混和所需使用量。完全地波动

A后倒进合程中清除器皿边适的混和器皿中，随后在机械搅拌时迟缓添加

B混和。滚漆：喷漆：平衡色调修复偏色：A成分（粉）:B成分（液态）= 2:1

拌和五分钟，混和过缘的建筑涂料防止结团。如喷漆工程施工，混和后建筑涂料必须用4mm骰子开展过虑。混和后的建筑涂料必须在30分钟内用完。

1. 基准面解决（1）混凝土基准面：基准面应硬实、整平、不光滑、整洁、湿润。基准面凹凸、高低不平之处，先要用磨光机打磨抛光整平；基准面尘土、浮浆、油渍等运用钢刷祛除，松散、墙面空鼓位置应予以凿除；很大缺点用本商品配制的环氧砂浆修复地面找平；各种各样间隙、缝隙或蜂窝状、表面等不整平处用本商品配制的高聚物腻子粉地面找平，刷涂防炭化镀层以前，混凝土基准面应事先洒水清理和潮湿解决，稍晾一段时间后无湿冷感时再施刷乳胶漆。提早2-3钟头撒水潮湿基本。面。

2. 工程施工：能够开展喷漆或是滚漆，提议分2次开展。先部分刷涂，选用怡辰先向细微裂痕和显著的缺陷位置开展部分封闭式。待晾干后，开展怡辰总体喷涂，应薄而匀称，产生颜色一致的外型。刷涂进行可依据当场必须酌情考虑调整。干燥保养三天就可以交付使用。当今道刷涂工程施工结束后，应查验镀层是不是薄厚匀称，禁止漏涂，达标后才可开展后道刷涂工程施工。刷涂专用工具可选用软毛刷或毛绒辊子。辊涂时要往返多辊几回，以使建筑涂料与农村基层中间没留汽泡，粘接坚固。每遍刷涂宜更替更改镀层的刷涂方位。在应用中建筑涂料若有沉积应留意随时随地搅拌均匀。

3. 镀层保养 终一道镀层工程施工完12h内不适合雨淋。若镀层要触碰水流，则需当然干燥保养7d之上才可。封闭式湿冷自然环境工程施工时，应提升自然通风除湿。5. 品质规定 漏涂、透胶：不允许。反锈、掉粉、脱皮：不允许。返碱、咬色：不允许。薄厚：薄厚一致。针眼、沙孔：容许轻度小量。光泽度：匀称。裂开：不允许。色调：颜色一致。

### 四：常见问题

（1）建筑涂料工程施工时要防止太阳曝晒或大风吹刮，工程施工温度宜在5之上，不可在多雨中工程施工。

（2）基准面应牢靠、整平、清洁，无油渍和油迹、无泥渣、无松散起砂、脱皮、缝隙等缺点，修复区应封堵、粘结优良。

（3）建筑涂料配置量以具体面积换算，应随配随用以防结硬，建筑涂料配置后一般宜在1钟头内用完为宜，干稠后不可放水再应用。

(4) 同一工程项目，应选用同一批号的建筑涂料，当场配制应精确、统一，拌和应匀称深入，无颗粒状、斑白料，不然难保色调匀称一致。

(5) 施工现场发觉镀层有松掉、缝隙、针眼、汽泡或搭接不严实等缺点，应立即挽救。

五：包装存储包装：

液 20 KG桶，粉 4.5kg/ 牛皮纸包装袋。建筑涂料保存期为大半年。

应储放在荫凉、自然通风、干燥处，避免日晒淋雨，存储温度 5~35。