

# 市政雨水提升泵站西单

产品名称	市政雨水提升泵站西单
公司名称	枣强县润和环保设备有限公司
价格	9900.00/台
规格参数	尺寸:DN2000mm 厚度:15 筒体材质:玻璃钢
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇红武庄村
联系电话	0318-8051368 18931636799

## 产品详情

市政雨水提升泵站西单用在市政、工业地下室排水、地铁排水、生活区、工厂等低于地面的市政雨水提升泵站，因为这些场所的污水长期存留在一个地方，容易引起的污染，严重的还影响人类的正常生活。市政雨水提升泵站由压力传感器或者浮球反馈泵站的液位信息到控制系统，再由控制系统设定的运行参数调节水泵开关运行。当液位达到系统设定的开启水泵液位时，控制系统会控制水泵启动，这样污水便从泵站抽到市政污水管路出口;当污水抽送低于系统设定液位时，系统会控制水泵停运。

市政雨水提升泵站选型：

- 1)进水管、管的规格；
- 2)地面标高、管和进水管的标高；
- 3)流量及扬程；
- 4)部件配置表格中选好各部件的材质；
- 5)泵站配备水泵的数量【工作泵台数、备用泵台数】；
- 6)液压传感器的选择【浮球开关、超声波位传感、压力传感】；
- 7)结构形式的泵站【普通型智能一体化泵站、智能维修间分体式泵站】；
- 8)控制【自动液位控制（型），手动控制、远程控制】。

市政雨水提升泵站水泵的扬程确定：

首先要确保两台水泵两者间的启止水位的存在差异，但启动水位与停止水位间的差异宜控制在0.3m ~ 0.6m

范围内，不宜过大。水泵的扬程需要根据所需自由水头、压力出水管与启动水位间的标高差、局部阻力等因素进行确定，并通过停止水位进行扬程的复核。

进入市政雨水提升泵站西单井筒内维护时，应有安全保护措施。防毒用具使用前必须校验，合格后方可使用。市政雨水提升泵站西单内部包括水泵、格栅、管路、阀门、仪表、控制设备、以及维修设施等。