

# 邯郸砂加气混凝土墙板厂家 山东熙元道

产品名称	邯郸砂加气混凝土墙板厂家 山东熙元道
公司名称	山东熙元道节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区黄台电子商务产业园A厅16楼
联系电话	15253193115 15253193115

## 产品详情

对于使用过ALC板材的人都会知道，这种材料是更加紧密的，它的鼻孔结构是连续性的。密度、导热系数、蒸汽渗透率和吸水率方面都比其他类型的板材低，在现在的消费市场上，装配式砂加气混凝土墙板厂家，它的保温效果算是非常不错了的，我们现在更希望可以居住在温暖舒服的新家中，所以说使用这种ALC板材是非常合适的了。ALC板材在长期的使用中，新型砂加气混凝土墙板厂家，也不会老化和分解，更不会在特定条件下释放有毒物质，总体来讲，这样的材料具有更加稳定的化学性质，在高温的环境中也是可以有很好使用性能的。ALC板材在正常的使用下，寿命能够达到三十到四十年。不会对人体产生有害物质，更加环保，符合现代社会的发展主题。

### 墙面涂料

经过检查验收合格后，将灰尘、油污和砂浆流痕等杂物清理干净，对板上存在的局部破坏用修补砂浆修补。

满刮大白腻子，涂墙面涂料。涂刷遍墙面涂料，刷涂顺序是先刷顶板后刷墙面，涂刷顺序先上后下，内墙砂加气混凝土墙板厂家，自左向右，一般用排笔涂刷，使用新排笔时，注意将活动的笔毛理掉。墙面涂料使用前应搅拌均匀，根据基层及环境温度情况，可加10%水稀释，以防头遍涂料施涂不开。干燥后复补腻子，待复补腻子干透后，用1号砂纸磨光。涂刷第二遍墙面涂料，操作要求同遍，漆膜干燥后，邯郸砂加气混凝土墙板厂家，用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉，磨光滑后清扫干净。由于墙面涂料膜干燥较快，应连续迅速操作，喷涂时从一头开始，逐渐刷向另一头，要上下顺刷互相衔接，后一排笔紧接排笔，避免出现干燥后再处理接头。

alc墙板是现在的新型材料，它受到了广泛的应用和好评，因为alc板不仅在节能环保以及降噪、隔音效果上显著，还在施工上有着明显的优势，我们会发现用alc板比与其他材料的施工工期短不少。ALC是蒸压轻质混凝土（Autoclaved Lightweight Concrete）的简称，是蒸压加气混凝土（ALC）的一种。ALC板是以粉煤灰（或硅砂）、水泥、石灰等为主原料，经过高压蒸汽养护而成的多气孔混凝土成型板材（内含经过处理的钢筋增强）。ALC板既可做墙体材料，又可做屋面板，是一种性能优越的新型建材。

邯郸砂加气混凝土墙板厂家-山东熙元道由山东熙元道节能科技有限公司提供。邯郸砂加气混凝土墙板厂家-山东熙元道是山东熙元道节能科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐经理。