

自动煤样筛或手工筛 分样筛

产品名称	自动煤样筛或手工筛 分样筛
公司名称	镇江市海天化验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:分样筛 物料运行轨迹:直线振动筛 筛网材料:冲孔板筛网
公司地址	镇江市丹徒新城瑞山路39号
联系电话	0511-88696366 15189116367

产品详情

类型	分样筛	物料运行轨迹	直线振动筛
筛网材料	冲孔板筛网	适用对象	其他
品牌	镇江海天	型号	HTWF-1(2.3.4.5)
应用领域	煤炭	重量	200 (kg)
产品类型	全新	电机功率	0.75 (Kw)
筛网规格	不限	筛面层数	1-5
用途	实验用		

htwf - 1(2.3.4.5)往复式自动筛分机

一、概述：

htwf - 1 (2.3.4.5 , 根据装筛的层数确定) 往复式自动多层筛分机 , 是根据制样要求开发的新产品 , 它将复杂的手工多次筛分改成电动式 , 一次筛分可同时制备多种试样 , 省时省力 , 是目前各种物料筛分的理想替代设备。筛子的孔径和外型尺寸可以随意定制 , 配接料斗 , 大大提高了筛分效率 , 目前广泛应用于煤或其他颗粒物料试样的筛分。

二、主要技术参数：

缩分粒度： 1 - 50mm ；

振幅：40mm ；

频率：240p/min ；

筛分层数：1 - 5层

筛子规格：700 × 500 × 150mm(可定制其它尺寸)

电机功率：0.75kw (y90s-6) ；

电源电压：三相380v , 50hz ；

重量：100kg ；

外形尺寸：1100 × 540 × 650mm。

不锈钢试验筛

一、概述

制备颗粒试样必需配置不同孔径的试验筛。而筛分的目的是将超限的颗粒分离出来，继续破碎到规定粒度，以保证在各制样阶段，使不均匀物质达到一定的分散程度，减少缩分误差。

煤样筛根据材质不同，可分为不锈钢、镀锌板以及木框筛等。

二、常用规格及孔径

750 × 500 × 150mm不锈钢煤样筛：圆孔150、100、50、3mm ；

750 × 500 × 150mm不锈钢煤样筛：方孔25、13、6、3mm ；

450 × 100mm不锈钢煤样筛：方孔25、13、6、3、1mm ；

450 × 100mm不锈钢煤样筛：圆孔25、13、6、3mm ；

200 × 50mm不锈钢标准筛：编织网1.25、1、0.63、0.2、0.09、0.071mm ；

200 × 50mm不锈钢标准筛：筛底和筛盖，以及各种目数的筛。

注意：可根据用户需要，加工各种规格、孔径、指定材料的试验筛。