

# 保鲜冷库安装 腾炬冷链 山东保鲜冷库

产品名称	保鲜冷库安装 腾炬冷链 山东保鲜冷库
公司名称	湖北腾炬冷链设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街C3--14号
联系电话	13037137855 13037137855

## 产品详情

冷库结构种类：

冷库实际上是一种低温冷冻设备，冷冻温度一般在零下10度至零下30度之间，存储冷冻食品的量比较大。冷库又叫冷藏库，也属于制冷设备的一种与冰箱相比较，其制冷面积要大很多，但他们有相通的制冷原理。

按结构形式分：土建冷库、装配式冷库。

按使用性质分：生产性冷库、分配性冷库。

按规模大小分：大型冷库、中型冷库、小型冷库。

按冷库制冷设备选用工质分：氨冷库、氟利昂冷库。

按使用库温要求：分高温冷库、低温冷库、冷藏冷库。

冷库设计与安装配套设施

### 1、防雨棚

室外型装配式冷库的防雨棚大都采用轻型瓦楞结构，必须满足下列几条要求：

- 1) 不漏雨。
- 2) 遮挡太阳辐射热，超市保鲜冷库，通常在瓦楞板下再设一层反射系数很高的双层铝箔纸。
- 3) 顶棚内应保持空气流通，以降低顶棚内的温度。

## 2、机房

装配式冷库和机房的布置一般有三种形式：

- 1) 对于小型（特别是室内型冷库，制冷机可以安装在冷库顶板上，食品保鲜冷库，也可以安装在墙板上，与冷库称为一体，不需要设机房）
- 2) 考虑冷库整体构造的统一、美观，机房紧靠冷库，用预制板装配而成。
- 3) 在制冷压缩机台数较多的情况下，也可另外设置机房间，保鲜冷库安装，把所有制冷设备集中在机房间，便于维修管理。

冷库设计安全要求：

- 1.在氨制冷机房门口外侧便于操作的位置，山东保鲜冷库，应设置切断制冷系统电源的紧急控制装置，并应设置警示标识。每套制冷压缩机组启动控制柜（箱）及机组控制台应设紧急停机按钮。
- 2.制冷机房应装有事故排风装置。氨制冷机房的事故排风装置应采用防爆型。当制冷系统发生事故而被切断电源时，应能保证事故排风装置的可靠供电。
- 3.氨制冷机房、高低压配电室应设置应急照明，照明灯具应选用防爆型，照明持续时间不应小于30min。
- 4.氨制冷机房应安装氨气浓度检测报警装置及供水系统。

保鲜冷库安装-腾炬冷链(在线咨询)-山东保鲜冷库由湖北腾炬冷链设备有限公司提供。湖北腾炬冷链设备有限公司在换热、制冷空调设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，腾炬冷链一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：后总。