

鹤壁市西门子经销商

产品名称	鹤壁市西门子经销商
公司名称	上海昞飞自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇建安路55号 5 幢（张江长三角科技城）
联系电话	15921264365

产品详情

SIEMENS 数控机床控制元器件

- 1、 SIMATIC S7 系列PLC : S7-200、 S7-1200、 S7-300、 S7-400、 ET-200
- 2、 逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等
- 3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A可并联.
- 4、 HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,

SIEMENS 交、直流传动装置

6SN1123、6SN1118、6SN1145、6FC5357、6FC5210、6FC5410等

802C、802S、802D/SL、810D、808D、840D等数控系统

一：1、保证全新原装进口

二：2、保证准时发货

三：3、保证售后服务

流程一：1、客户确认所需采购产品型号

流程二：2、我方会根据询价单型号查询价格以及交货期拟一份详细正规报价单

流程三：3，客户收到报价单并确认型号无误后订购产品

流程四：4、报价单负责人根据客户提供型号以及数量拟份销售合同

流程五：5、客户收到合同查阅同意后盖章回传并按照合同销售额到公司行

流程六：6、我公司财务查到款后，业务员安排发货并通知客户跟踪运单

《销售态度》：保证、诚信服务、及时到位！

《销售宗旨》：为客户创造价值是我们永远追求的目标！

《服务说明》：现货配送至各地含税（13%）含运费！

compact nsx产品卖点：双旋转结构，极强的限流能力能量脱扣，可靠的保护级联技术，大大提高下级断路器的分断能力，降低项目成本模块化设计，便于客户订购产品更加施耐德省总代理/产品欢迎您的完全选择性，保证用电的连续性更加精确的电子脱扣技术，保护更加可靠“ ready ” led准备就绪指示灯，实时指示nsx处于正常状态“ 100%紧固 ” 限力矩螺钉，保证本体及脱扣单元组装可靠测量：a型和e型脱扣单元内置双重互感器技术，可以精确测量各种电力参数。a型可以测量电流参数。e型可以测量电流、电压、功率、功率因数、频率、电量、谐波畸变率等参数。fdm121柜门显示单元与脱扣单元通过rj5接线相连，可以实现海量数据显示。全面电能管理：mic5及6脱扣单元可以实现多种电力参数测量、报警、故障诊断、运行时间、历史日志等功能。维护与配置模块可以实现多种设置、模拟报警、检查脱扣曲线等功能。sdx可以实现故障诊断及故障的分类指示功能，特别是可以提供过载指示功能。sd tam可以实现电动机的过载预报警功能。多种的软件rsu、rcu、powerview，轻松实现电能管理。

西门子变频器总代理商_直发焦作市

便捷通信：rj5通用接线技术，连接所有通信附件，使得搭建复杂通信网络更加容易。bscm断路器状态控制模块，可以在上位机与开关之间传输断路器状态信息。modbus通信模块，轻松实现断路器与上位机之间的数据传输。方便客户标注及选型，推出通信套装方案，标注及订货只需说明方案号即可。符合的标准iec 6097-1：总则iec 6097-2：断路器iec 6097-3：负荷开关iec 6097-4：接触器和电动机起动器iec 6097-5.1：控制设备和开关；自动控制元件船级社认证nsx 100-630a技术参数及特点：额定电压：690vac额定电流：100a，160a，250a，400a，630a分断等级：36ka，50ka，70ka，100ka，150ka极数：2p、3p、4p额定绝缘电压：800v额定冲击耐压：8kv安装方式：固定式，插入式，抽出式操作方式：手动、电动尺寸(固定式)：nsx100-250：105 x 161 x 86/2p、3p 10 x 161 x 86/pnsx400-630：10 x 255 x 110/2p、3p 185 x 255 x 110/p机械寿命：nsx100：50000次、nsx160：30000次、nsx250：20000次、nsx400/630：15000次脱扣单元：tm, mic2.2, mic2.3, mic5.2a, mic5.3a, mic5.2e, mic5.3e, mic6.2a, mic6.3a, mic6.2e, mic6.3e, ma, 1.3m, mic6.2e-m, mic6.3e-m, mic2.2g等实现功能：配电保护、电动机保护、发电机保护、00hz应用、负荷开关、双电源切换系统等参数测量功能：a或e型脱扣单元，可以实现多种电力参数的测量。柜门显示单元fdm121，可以显示所有脱扣单元测量的信息。modbus通信模块，配合bscm（断路器状态控制模块）以及带通信功能的电操，可以实现四遥功能。附件齐全：sdx可以实现故障诊断功能，特别是可以实现过载指示功能。新的电操及旋转手柄，柜门开孔尺寸统一。nsx接线附件，连接电子脱扣单元与fdm121柜门显示单元或通信模块。口袋电源，方便客户随时检查断路器液晶显示屏及“ready”led准备就绪指示灯。流量液体，气体和蒸汽的流量和密度测量